



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-324A
出荷時一般校正証明書付

ひょう量：320g・1,600ct・85mm

最小表示：0.0001g(0.1mg)・0.001ct・0.0001mm

メーカー販売価格(税抜)：¥200,000

販売価格(税抜)：¥149,024

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

はかり一般校正証明書付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ECL

見やすいバックライト付き液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続が可能

オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510654
メーカー品番	GX324A
品名	校正用分銅内蔵型汎用電子天びん
型式	G X - 3 2 4 A
ひょう量	3 2 0 g 1,6 0 0 ct・8 5 mom
最小表示	0.0 0 0 1 g・0.1 mg 0.0 0 1 ct・0.0 0 0 1 mom
直線性	± 0.0 0 0 1 g
再現性	0.0 0 0 2 g
計量皿	寸法： 9 0 mm 材質：S U S 3 1 6
校正用分銅	内蔵 1
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	5回/秒・10回/秒・20回/秒 内部設定により切替
個数モード	サンプル数：5/10/25/50/100個 最小単位質量：0.0 0 0 1 g
パーセントモード	最小表示：0.0 1/0.1/1% 2 最小100%質量：0.0 1 0 0 g
通信機能	R S - 2 3 2 C : D - S u b 9 P オ ス U S B
動作温湿度範囲	温度：5 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH以下：結露しないこと
電源	A C アダプタ：A X - T B 2 4 8 内蔵バッテリーユニットオプション 3
消費電力	約 3 0 VA A C アダプタ含む
外形寸法	W 2 5 9 × D 3 5 8 × H 3 3 2 mm ガラス風防付き
本体重量	約 7 kg
個装箱寸法	W 4 4 0 × D 7 8 0 × H 4 1 7 mm
個装箱重量	約 1 1 kg
付属品	大型ガラス風防・A C アダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド
J A N コード	49 81046 16268 5

1. 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
2. 1 0 0 %質量により自動切り替え
3. 内蔵バッテリーユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	オートパワーオフ	U S B 出力	アナログ出力	比重測定
床下秤量	リミット出力	加算・累積機能	時計機能	タイマ C A L
カラット	もんめ	I R センサ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン			



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

