



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

TANITA  
Healthy Weighing for Happiness



画像は、シリーズ代表画像です。



Made in Japan 日本製

株式会社 タニタ

画像は、シリーズ代表画像です。

## （株）タニタ

### 検定付き卓上デジタルスケール

タニタ 検定付 デジタルスケール TL-280 4000g  
：片面表示・RS-232Cポート付・取引証明用

ひょう量：4,000g

最小表示：1g

メーカー販売価格（税抜）：¥37,500

販売価格（税抜）：¥22,810

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red"> こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配達ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明記してください </font>

タニタTLシリーズは、取引証明に使用可能なデジタルスケールです。重量の上限値・下限値を設定すると、設定範囲内になるとブザーでお知らせする「上下限モード」や、部品1個あたりの重量を登録すると、重量を部品の個数で表示する「カウンティングモード」など、通常計量の他に便利な機能を搭載しています。

RS-232C端子付き

暗いところでも使いやすいバックライト付

文字高3.2mmの見やすい大型表示設計

上限下限値設定機能付

カウンティング機能付

取引証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

TANITA

Healthy Weighing for Happiness



付属品のACアダプタ

株式会社 タニタ

画像は、付属品にあるACアダプタの  
イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900004
品名	デジタルスケール
型式	T L - 2 8 0 : 片面表示・R S 付
計量方式	電気抵抗線式はかり
ひょう量	4,000g
目量	1g
最小測定量	20g
拡張表示	0.2g
精度等級	3級 型式承認番号：D 0 9 1 4 号
最大風袋量	2,000g
計量寸法	W 230 × D 230 mm
本体寸法	W 238 × D 352 × H 87 mm
本体質量	約 2.7 kg : 乾電池含まず。
個装箱寸法	W 270 × H 182 × D 460 mm
個装箱質量	約 3.9 kg
防水保護等級	I P X 4 準拠
表示方式	6桁/液晶表示・文字高：32 mm・バックライト付 片面表示
使用温度範囲	0 ~ 35
電源	・ A C アダプタ : D C 9 V / 200 mA 1 ・ 単2アルカリ乾電池 (L R 1 4) × 6本 : 別売り
消費電力	0.33 W以下 : 9 V / 36 mA
電池寿命	約 400 時間 2
オートパワーオフ	切替可能 : 5分 / 10分 / 30分 / 60分 / 連続
付属品	取扱説明書・A C アダプタ
J A N コード	49 04785 74391 5
製造国	日本
最小測定量	4g

- A C アダプタは、センターマイナスプラグです。
- 電池寿命は、バックライト(bL)設定1レベルの場合

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

O P - 2 0 1 感熱式プリンタセット	¥ 73,000 ( 税抜 )
A C アダプタ：DC 9 V 500mA	¥ 2,750 ( 税抜 )
T L - 2 8 0 用保護カバー	¥ 1,900 ( 税抜 )
T L 用袋立て	¥ 475 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260111

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)