



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

## A&D ベーシック電子天秤 GF-324A

### 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：320g・1,600ct・85mom

最小表示：0.0001g(0.1mg)・0.001ct・0.0001mom

メーカー販売価格(税抜)：¥170,000

**販売価格(税抜)：¥124,390**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

はかりJCSS校正書面付  
生産ラインへ組み込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD  
荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD  
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ECL  
見やすいバックライト付き液晶表示  
RS-232CとUSBの2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続が可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520657
メーカー品番	GF324A
品名	ベーシック汎用電子天びん
型式	G F - 3 2 4 A
ひょう量	3 2 0 g 1,6 0 0 ct・8 5 mom
最小表示	0.0 0 0 1 g・0.1 mg 0.0 0 1 ct・0.0 0 0 1 mom
直線性	± 0.0 0 0 1 g
再現性	0.0 0 0 2 g
計量皿	寸法： 9 0 mm 材質：S U S 3 1 6
校正用分銅	内蔵していません。 外部分銅による校正
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	5 回/秒・1 0 回/秒・2 0 回/秒 内部設定により切替
個数モード	サンプル数：5 / 1 0 / 2 5 / 5 0 / 1 0 0 個 最小単位質量：0.0 0 0 1 g
パーセントモード	最小表示：0.0 1 / 0.1 / 1 % 2 最小1 0 0 %質量：0.0 1 0 0 g
通信機能	R S - 2 3 2 C : D - S u b 9 P オス U S B
動作温湿度範囲	温度：5 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH以下：結露しないこと
電源	A C アダプタ：A X - T B 2 4 8 内蔵バッテリーユニットオプション 3
消費電力	約 3 0 VA A C アダプタ含む
外形寸法	W 2 5 9 × D 3 5 8 × H 3 3 2 mm ガラス風防付き
本体重量	約 7 kg
個装箱寸法	W 4 4 0 × D 7 8 0 × H 4 1 7 mm
個装箱重量	約 1 1 kg
付属品	大型ガラス風防・A C アダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド
J A Nコード	49 81046 16274 6

1. 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
2. 1 0 0 %質量により自動切り替え
3. 内蔵バッテリーユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	RS出力	リミット機能	内蔵ブザー	ACアダプタ
オートパワーオフ	USB出力	アナログ出力	比重測定	床下秤量
リミット出力	加算・累積機能	時計機能	タイムCAL	カラット
もんめ	風防付	電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

