

METTLER TOLEDO



## メトラー・トレド(株)

正確な結果と最適化された生産性

## メトラー・トレド(株) ハロゲン水分計 HS153

天びんひょう量：150g  
天びん最小表示：1mg  
最小サンプル計量値：0.1g  
水分率最小表示：0.01%MC

メーカー販売価格(税抜)：¥983,100

**販売価格(税抜)：¥947,570**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハロゲン水分計「HS153」は、加熱源から切り離された高性能計量セルを備えているため、水分率測定で最高の結果が得られます。メソッドの柔軟性により、研究室でも生産現場でも、品質管理とプロセス中管理の両方で信頼性の高い結果が得られます。統合された日常点検と品質管理機能が最適な機器性能の確保に役立ちます。

- 安全性とプロセスの制御
- 高精度のハロゲン加熱
- 高性能ロードセル
- 内蔵の品質保証
- ID管理
- 結果の予測：オプション



画像は、商品イメージです。



メトラー・トレド株式会社  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド株式会社  
画像は、サンプルチャンバーを開いた商品イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330019876
メーカー品番	30019876
品名	ハロゲン水分計
モデル	HS153
ひょう量	150g
天びん：最小表示	1mg
水分率：最小表示	0.01%
最小サンプル計量値	0.1g
繰返し性(sd)	2gサンプル：最大0.05% 10gサンプル：最大0.01%
加熱モジュール	リング型ハロゲンラジエータ
乾燥温度	範囲：40～230℃ ステップ：1 プログラム：標準、急速、緩速
計量ユニット	セル：モノブロック(MonoBloc) 調整：外部分銅
サンプル受皿	90mm
最大サンプル高	15mm
外形寸法	水分計本体：W199×D428×H139mm ターミナル：W200×D134.5×63.5/79.5mm
本体重量	水分計本体：6.8kg ターミナル：1.2kg
ターミナル	WVGA カラーディスプレイ 抵抗膜式タッチスクリーン
読み取り角度	調整可能 折りたたみ式脚 2個
電源	110VAC：100V～120V・4A 周波数：50/60Hz 電圧変動：-15%・+10% 電源ヒューズ：5×20mm・T6.3AH250V
電力	負荷乾燥プロセス間で最大450W
サンプルチャンバー 開/閉	手動
インターフェイス	USBデバイス/USBホスト RS-232C
周囲環境条件	環境温度：5～40 相対湿度：31%で10～80% 40%において50%まで直線的に減少、結露なし
使用場所	閉めきった室内で使用
過電圧カテゴリー	：国際電気標準会議規格
汚染等級	2
海拔	最大4,000m



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

R S 出力

U S B 出力

時計機能

感度調整機能

自動感度調整



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メトラー・トレド(株) HX/HS水分計用ダストフィルター 50枚入り	¥ 12,720 (税抜)
メトラー・トレド(株) 盗難防止装置	¥ 39,130 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

