

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド(株)

ラボスケールから生産スケールまでオールラウンドな水分率測定

メトラー・トレド(株) ハロゲン水分計 HC103 (115V)

天びんひょう量：101g
天びん最小表示：1mg
最小サンプル計量値：0.1g
水分率最小表示：0.01%MC

メーカー販売価格(税抜)：¥738,600

販売価格(税抜)：¥711,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

さまざまな業界に適したハロゲン水分計「HS103」は、メソッドのショートカットの表示が可能なユーザーガイド付きのタッチスクリーンにより操作が容易です。コンパクトで堅牢な設計により長い機器寿命が保証され、品質管理にもプロセス中管理アプリケーションにも使用できます。統合されたメソッドウィザードは、信頼性の高い水分率測定の結果を提供する堅牢なメソッドの開発に役立ちます。

堅実な計量技術
素早く高精度のハロゲンによる加熱
直感的な操作
ID管理
設定ウィザードと機器操作ガイド



画像は、商品イメージです。



メトラー・トレド株式会社
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

METTLER TOLEDO



SmartCal: 水分計温度調整キット; 校正済み分銅

メトラー・トレド株式会社

画像は、アクセサリなどを揃えたSmartCalのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330216103
メーカー品番	30216103
品名	ハロゲン水分計
モデル	H C 1 0 3
ひょう量	1 0 1 g
天びん：最小表示	1 mg
水分率：最小表示	0.0 1 %MC
最小サンプル計量値	0.5 g
繰返し性(sd)	2 gサンプル：最大0.1 0 % 1 0 gサンプル：最大0.0 1 5 %
加熱モジュール	リング型ハロゲンラジエータ
乾燥温度	範 囲：4 0 ~ 2 3 0 °C ステップ：1 プログラム：標準、急速
計量ユニット	セル：モノブロック(MonoBloc) 調整：外部分銅
サンプル受皿	9 0 mm
最大サンプル高	2 5 mm
外形寸法	水分計本体：W 1 9 2 × D 3 8 5 × H 1 6 9 mm 蓋を開けたとき：H 3 7 0 mm
本体重量	水分計本体：5.1 kg
ターミナル	7インチカラータッチスクリーン
読み取り角度	調整不可
電源	1 1 0 V AC用 1 0 0 V ~ 1 2 0 V · 4 A 周波数：5 0 / 6 0 Hz 電圧変動：- 1 5 % · + 1 0 % 電源ヒューズ：5 × 2 0 mm · T 6.3 AL 2 5 0 V
電力	負荷乾燥プロセス間で最大4 5 0 W
サンプルチャンバー 開/閉	手動
インターフェイス	U S B デバイス / U S B ホスト R S - 2 3 2 C
周囲環境条件	環境温度：5 ~ 4 0 相対湿度：3 1 で 1 0 ~ 8 0 % 4 0 において5 0 %まで直線的に減少、非湿潤
使用場所	閉めきった室内で使用
過電圧カテゴリー	
汚染等級	2
海拔	最大4,0 0 0 m



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

R S 出力

U S B 出力

時計機能

感度調整機能

自動感度調整



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メトラー・トレド(株) HX/HS水分計用ダストフィルター 50枚入り	¥ 12,720 (税抜)
メトラー・トレド(株) 盗難防止装置	¥ 39,130 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

