

METTLER TOLEDO



画像は、商品イメージです。



メトラー・トレド株式会社
画像は、ロゴマークなどの付いた商品
イメージです。

メトラー・トレド(株)

高い信頼性と費用対効果

メトラー・トレド(株) ハロゲン水分計 HE73 (115V)

天びんひょう量：7.1g
天びん最小表示：1mg
最小サンプル計量値：g
水分率最小表示：0.01%MC

メーカー販売価格(税抜)：¥446,500

販売価格(税抜)：¥430,360

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハロゲン水分計「HE73」は、日常的に使用するあらゆるサンプルで信頼性の高い水分含有量測定ができる、操作が簡単な頼れる機器です。ディスプレイ上に表示されるガイダンス、3ステップの簡単な操作、保存済みの2つのメソッドにより、すばやく効率的に水分率測定を実施できます。オペレーターのトレーニングは不要です。堅牢な計量テクノロジーと高精度のハロゲン加熱により、この費用対効果の高い機器では高い投資収益率を実現できます。

自動/手動開始モード

日時の組み込み

カスタマイズ可能なスイッチオフ基準

機器に組み込まれたSmartCal検査

プリンタの容易な接続

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド株式会社
画像は、サンプルチャンバーを開いた
商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330237205
メーカー品番	30237205
品名	ハロゲン水分計
モデル	HE73
ひょう量	71g
天びん：最小表示	1mg
水分率：最小表示	0.01%MC
最小サンプル計量値	0.5g
繰返し性(sd)	2gサンプル：最大0.15% 10gサンプル：最大0.05%
加熱モジュール	リング型ハロゲンラジエータ
乾燥温度	範囲：50～200℃ ステップ：1 プログラム：標準、急速
計量ユニット	セル：モノブロック(MonoBloc) 調整：外部分銅
サンプル受皿	90mm
最大サンプル高	25mm
外形寸法	水分計本体：W183×D334×H161mm 蓋を開けたとき：H341mm
本体重量	水分計本体：4.1kg
ターミナル	バックライト付液晶ディスプレイ
読み取り角度	調整不可
電源	110VAC用100V～120V・4A 周波数：50/60Hz 電圧変動：-15%・+10% 電源ヒューズ：5×20mm・T6.3AL250V
電力	負荷乾燥プロセス間で最大450W
サンプルチャンバー 開/閉	手動
インターフェイス	RS-232C
周囲環境条件	環境温度：5～40 相対湿度：31%で10～80% 40%において50%まで直線的に減少、非湿潤
使用場所	閉めきった室内で使用
過電圧カテゴリー	
汚染等級	2
海拔	最大4,000m

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

AC電源

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

RS出力

この情報はPDFダウンロード時点のものです：20260604

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

U S B 出力

時計機能

感度調整機能

自動感度調整



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メトラー・トレド(株) HX/HS水分計用ダストフィルター 50枚入り	¥ 12,720 (税抜)
メトラー・トレド(株) 盗難防止装置	¥ 39,130 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

