



画像はイメージです

オーハウスコーポレーション

オーハウス(OHAUS)分析天びん エクスプローラープラス EXP224/AD

ひょう量：220g

最小表示：0.1mg

メーカー販売価格（税抜）：¥515,000

販売価格（税抜）：¥370,550

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

電動水平調整、挟み込み防止自動ドア、タッチレスセンサ、イオナイザー、風防ライトを備えたシームレスなセットアップ。着脱可能な7インチガラスタッチスクリーン、化学薬品からの保護機能、カスタマイズ可能な2つのステータスライトも装備。

4段階のユーザーシステム、パスワード保護、10万件の内部システムログによりコンプライアンスを確保

NTP時刻同期機能により、医薬品規制に準拠したデータのトレーサビリティを確保

高度な通信機能により、研究室情報管理システム（LIMS）に簡単に統合

ドライバーレス HID による手間のかからないデータ転送

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------------|---|
| 商品番号 | 101131021236 |
| 型番 | EXP224/AD |
| ひょう量 | 220g |
| 最小表示 | 0.1mg |
| 直線性 | 典型値：0.06mg 0.2mg |
| 繰返し性（標準偏差） | 定格荷重の5%以下（典型値）：0.05mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%：0.1mg |
| 安定時間（典型値） | 2秒 |
| 環境センサ（ロードセル） | 温度センサー、相対湿度センサー（RH）、気圧センサー |
| ディスプレイ | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン（ガラスオーバーレイ付き） 着脱可能操作端末 |
| タッチレスセンサ | 操作端末に2か所 |
| アプリケーション | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調査計量 |
| 通信出力 | USBホスト（タイプA）×2 USBデバイス（タイプB）×1 USBデバイス（タイプC）×1 イーサネット（RJ45）×1 RS232×1 |
| 風防および操作端末ステータスライト | 7色選択可能 |
| サンプルスポットライト | 白色 |
| 電源 | ACアダプタ インプット：100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット：12 VDC 1.5A |
| 積載面寸法 | 90mm |
| 外形寸法（WDH） | 229×408×372mm |
| 本体重量 | 7.8kg |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|----------------|
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション: | ¥ 70,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) イオナイザ ION-100A | ¥ 107,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 密度測定キット | ¥ 47,210 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション ピペット校正キット EXセミマイクロ用 | ¥ 106,020 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

