



(株)サーモポート

TP-200HG -D : ハイグロサーモ
直結センサHSP -202 セット品

メーカー販売価格 (税抜) : ¥32,000

販売価格 (税抜) : ¥28,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日本の最小湿度は低いため、電気抵抗式センサでは正確な計測ができません。その点、「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモなら、低湿測定が得意です。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。

付属するセンサは直結式センサのHSP -202です。

センサリフレッシュ機能付き

露点・湿球温度を演算表示

本体とセンサは脱着式

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500038
製品名	ハンディ温湿度計 ハイグロサーモ
型式	T P-2 0 0 H G -D
測定要素	温度(乾球温度)・湿度(相対湿度)
表示要素	乾球温度・相対湿度・露点・湿球温度
本体機能	温度表示・相対湿度表示機能 露点表示・湿球表示温度機能 最高値メモリ・最低値メモリ機能 表示ホールド(固定)機能・オートパワーOFF機能 センサリフレッシュ機能
本体表示分解能	0.1 (at -40.0 ~ 120.0) 0.1% (at 0.0 ~ 99.9%rh)
演算誤差	露点: ±0.2 (温度・湿度測定値による) 湿球温度: ±0.3 (温度・湿度測定値による)
センサ	温度: 半導体センサ 湿度: 静電容量型センサ
表示サンプリング	約1秒
使用環境条件	温度: -10 ~ 60 湿度: 95%rh以下
材質	本体: 抗菌ABS樹脂 表示部: ポリカーボネイト樹脂 表示部シート・スイッチシート: ポリエステル樹脂 パッキン部: シリコンゴム
電源	単4アルカリ乾電池LR03×2本
電池寿命	連続測定約200時間以上 単4アルカリ電池使用・約25 連続測定時
本体寸法	W54×H172×D40mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本 ・本体ビニールケース×1枚・ネックストラップ×1本 ・センサHSP-202×1本(センサ取説)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

