



## シンワ測定(株)

### 73011：放射温度計 B-2 レーザーポイント機能付

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜)：¥9,000

**販売価格(税抜)：¥5,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

お求めやすいロープライスモデル

- 非接触で温度測定
- レーザーポイントで測定箇所がひと目で分かる
- 暗い場所でも表示を確認できるバックライト付

#### 測定箇所がわかる

レーザーポイントで測定箇所が一目でわかります。



#### 非接触で温度測定

非接触方式なので安全に使えます。



#### バックライト付

暗い場所でも表示を確認できるバックライト付です。



#### 測定距離と範囲



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 商品番号    | 401573011                                                                      |
| 型式      | 7 3 0 1 1                                                                      |
| 表示項目    | 温度                                                                             |
| 測定項目    | 温度                                                                             |
| 測定範囲:温度 | - 3 8 ~ 3 6 5                                                                  |
| 測定精度:温度 | 0 ~ 3 6 5   は± 2 %または± 2   (数値の大きい方)<br>- 3 8 ~ 0   は± [ - 2   +(表示温度× 0.0 5)] |
| 最小表示:温度 | - 9.9 ~ 1 9 9.9   まで 0.1<br>それ以外 1                                             |
| 外形寸法    | 1 8 5 × 4 6 × 1 4 3 mm                                                         |
| 本体質量    | 2 4 0 g                                                                        |
| 電源      | 単 4 アルカリ乾電池 2 本                                                                |
| 備考      | 商品説明もご参照下さい。                                                                   |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- 非接触測定
- レーザーマーカー



商品情報はQRコードからもご確認頂けます