



(株)カスタム

刺し跡が目立たない！

防水デジタル温度計 CT-350MWP-L ブルー

メーカー販売価格（税抜）：¥2,280

販売価格（税抜）：¥2,280

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IPX6準拠

プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい

プローブキャップ付き。キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。

内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。

- 防水規格は、IPX6準拠
- センサ先端部は、φ1.8mmの極細タイプ
- 裏面にマグネット付き
- センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410067
製品名	防水デジタル温度計
型式	CT-350MWP-L
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0.0 ~ 3 0 0.0
分解能	0.1
測定精度:温度	± 3 : - 5 0.0 ~ - 2 0.1 ± 1 : - 2 0.0 ~ 1 5 0.0 ± 2 : 1 5 0.1 ~ 2 0 0.0 ± 3 : 2 0 0.1 ~ 2 5 0.0 ± 6 : 2 5 0.1 ~ 3 0 0.0
センサタイプ	サーミスタ
プローブ	寸法: Φ 3.5 × 1 3 2 mm 先端Φ 1.8 mm
サンプリング	2回/秒
オートパワーオフ	機能あり (10分、解除不可)
使用温湿度	温度: 0 ~ 5 0 湿度: 7 5 %RH以下、結露のないこと
保存温度・湿度	温度: - 2 0 ~ 6 5 湿度: 9 0 %RH以下・結露のないこと
防水機能	IPX6準拠
外形寸法	約W 3 1.5 × H 2 2 8 × D 1 7 mm
本体質量	約 3 5 g(電池およびプローブキャップ含む)
電源	CR2032コイン電池 × 1 個
付属品	取扱説明書(保証書付き)・プローブキャップ、お試用電池
J A Nコード	4983621216066

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- 一体型センサ
- 校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます