



(株)カスタム

刺し跡が目立たない！

防水デジタル温度計 CT-350MWP-Y イエロー

メーカー販売価格（税抜）：¥2,280

販売価格（税抜）：¥2,280

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IPX6準拠

プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい

プローブキャップ付き。キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。

内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。

●防水規格は、IPX6準拠

●センサ先端部は、φ1.8mmの極細タイプ

●裏面にマグネット付き

●センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410069
製品名	防水デジタル温度計
型式	CT-350MWP-Y
測定項目	温度
測定範囲:温度	－ 5 0.0 ～ 3 0 0.0℃
分解能	0.1℃
測定精度:温度	± 3℃：－ 5 0.0 ～－ 2 0.1℃ ± 1℃：－ 2 0.0 ～ 1 5 0.0℃ ± 2℃：1 5 0.1 ～ 2 0 0.0℃ ± 3℃：2 0 0.1 ～ 2 5 0.0℃ ± 6℃：2 5 0.1 ～ 3 0 0.0℃
センサタイプ	サーミスタ
プローブ	寸法：Φ 3.5 × 1 3 2 mm 先端Φ 1.8 mm
サンプリング	2回/秒
オートパワーオフ	機能あり（10分、解除不可）
使用温湿度	温度：0 ～ 5 0℃ 湿度：7 5 %RH以下、結露のないこと
保存温度・湿度	温度：－ 2 0 ～ 6 5℃ 湿度：9 0 %RH以下・結露のないこと
防水機能	IPX6準拠
外形寸法	約W 3 1.5 × H 2 2 8 × D 1 7 mm
本体質量	約 3 5 g(電池およびプローブキャップ含む)
電源	CR2032コイン電池× 1 個
付属品	取扱説明書(保証書付き)・プローブキャップ、お試し用電池
J A Nコード	4983621216097

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

一体型センサ

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

