

(株)タニタ

小型・軽量・取っ手付、しかも検定付

業務用体重計 WB-260A(RS付) : RS-232Cポート付・取引証明用

ひょう量 : 200kg

目量 : 0.1kg : 0 ~ 100kg / 0.2kg : 100 ~ 200kg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥40,000

販売価格 (税抜) : ¥27,780

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

 こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明記してください

タニタWB-260Aは、小型・計量で取っ手付なので持ち運びや収納に便利です。しかも、検定付きなので、移動検診や病棟・クリニックでの測定に最適です。

小型・軽量・取っ手付

200kgまで測定可能

オートパワーオフ機能

プリセット風袋機能付

暗いところでも見やすいバックライト付

ACアダプタと乾電池の両電源に対応

表示方向の切り替えが可能

乗り降りしやすい約55mmの薄型設計

RS-232Cポート(出力専用)付

オプションプリンタ接続可能

体重の証明用に使用可能な検定付

精度等級4級：使用地域の指定は不要です。



画像は、商品イメージです。

TANITA



Made in Japan 日本製

画像は、商品イメージです。

株式会社 **タニタ**

TANITA



標準表示：個人測定時

株式会社 **タニタ**

画像は、標準表示のイメージです。

TANITA



対面表示：健診時

株式会社 **タニタ**

画像は、対面表示のイメージです。

TANITA



1 小型・軽量・取っ手付で持ち運びに便利。使用場所も選ばれません。

本体サイズは標準の測定器と同じです。

2 薄型なので定上げの負担も少なく、収納場所も選ばれません。

1.55mmの薄型設計

株式会社 **タニタ**

画像は、手持ちと薄型のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900027
品名	業務用体重計
型式	WB-260A：RS付
ひょう量	200kg
目量(最小表示)	0.1kg：0～100kg 0.2kg：100～200kg
最小測定量	2kg
精度等級	4級：使用地域の指定は不要です。
プリセット風袋引き	0.1～10.0kg
表示	4桁・バックライト付液晶表示 文字高：28mm
電源	ACアダプタ：DC6V・500mA 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
消費電力	0.3W以下
電池寿命 1	バックライト常時オン：約200時間使用可能 バックライト常時オフ：約400時間使用可能
オートパワーオフ	切替可能：1分/5分/10分/30分/60分/連続
外部インターフェイス	RS-232C出力：出力専用 Dサブ9ピン・メス
通信仕様	通信規格：EIA RS-232C準拠 通信方式：調歩同期式 信号速度：9600ボー データビット長：8ビット パリティ：なし(NONE) ストップビット：1ビット
使用温度範囲	5～35
本体寸法	W300×H55×D310mm
本体質量	約4kg
個装箱寸法	W415×H130×D395mm
個装箱質量	約6kg
付属品	取扱説明書(保証書付き) ACアダプタ
JANコード	4904785001213
製造国	日本

1. 電池寿命は、アルカリ電池使用時の目安です。
2. マンガン乾電池とアルカリ乾電池の併用はしないで下さい。
故障の原因になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
RS出力	ACアダプタ	オートパワーオフ	表示ホールド	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-201 感熱式プリンタセット	¥73,000 (税抜)
ACアダプタ: DC6V 500mA	¥4,200 (税抜)
WB-260A用キャリングケース	¥14,500 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

