

TANITA



Made in Japan 日本製

株式会社 **タニタ**

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。

(株)タニタ

2g単位の高精度測定

高精度ベビースケール B D - 8 1 5

ひょう量：15kg

目 量：2g：0～6kg・5g：6～15kg

メーカー販売価格（税抜）：¥98,000

販売価格（税抜）：¥76,760

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

 こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明記してください

タニタデジタルベビースケール B D - 8 1 5 は、2g単位の高精度で体重測定が可能です。しかも、赤ちゃんが安心できるゆったりサイズの乳児皿と、ガタつかない設計は、安定感抜群です。

高精度 2g 単位の計測が可能

6kgまで 2g で、15kg まででは 5g 単位

オートパワーオフ機能

風袋機能付

見やすいバックライト付液晶表示

A C アダプタと乾電池の両電源に対応

R S - 2 3 2 C ポート(出力専用)付

オプションプリンタ接続可能

体重の証明用に使用可能な検定付


ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

TANITA



画像は、体重測定のイメージです。

TANITA



画像は、操作部のイメージです

TANITA



ソフトマットやバスケット(乳児皿)は取り外して洗えます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900032
品名	高精度ベビースケール
型式	B D-8 1 5
ひょう量	1 5,0 0 0 g
目量(最小表示)	2 g : 0 ~ 6,0 0 0 g 5 g : 6,0 0 0 ~ 1 5,0 0 0 g
最小測定量	4 0 g : 目量 2 gの時 1 0 0 g : 目量 5 gの時
精度等級	3 級
型式承認番号	第 D 1 9 2 1 号
最大風袋引き量	2 kg
拡張目量	1 g : 体重証明外 1
はかり仕様	複目量はかり : 自動切替 2
計量方式	電気抵抗線式はかり
表示	バックライト(オレンジ)付液晶表示 3 文字高 : 約 2 3.4 mm
電源	A C アダプタ : D C 9 V 単 3 形乾電池 × 4 本(別売) : D C 6 V
消費電流	5 0 mA : A C アダプタ使用時 4 0 mA : 乾電池使用時
消費電力	0.5 W 以下 : A C アダプタ使用時 0.3 W 以下 : A C アダプタ使用時
オートパワーオフ	切替可能 : 1 5 分 / 3 0 分 / 4 5 分 / 6 0 分 / 連続
外部インターフェイス	R S-2 3 2 C 出力 : 出力専用 D サブ 9 ピン・メス
通信仕様	通信規格 : E I A R S-2 3 2 C 準拠 通信方式 : 調歩同期式 信号速度 : 9,6 0 0 bps データビット長 : 8 ビット パリティ : なし(NONE) ストップビット : 1 ビット ターミネーター : C R+L F フロー制御 : なし
使用温度範囲	5 ~ 3 5
保管温度範囲	- 1 0 ~ 5 0
本体寸法	W 6 0 0 × H 1 5 7 × D 4 0 4 mm
本体質量	約 4.6 kg
個装箱寸法	W 6 5 5 × H 2 0 0 × D 4 5 3 mm
個装箱質量	約 7.5 kg
付属品	取扱説明書(保証書付き) 専用 A C アダプタ お試し用電池 : 単 3 形乾電池 × 4 本 4 ソフトマット・ソフトマット説明用紙 身長計シール : 5 5 cm
J A N コード	49 04785 00509 9

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20250405

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

1. 拡張目量は、取引証明行為に使用できません。
2. 6,000gを超えて計量すると、自動で目量5gモードになります。真のゼロに戻るまで、目量5gのままです。
3. バックライトは、ACアダプタ使用時のみ点灯します。
4. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。
5. マンガン乾電池とアルカリ乾電池の併用はしないで下さい。
故障の原因になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

RS出力

内蔵プザー

ACアダプタ

オートパワーオフ

表示ホールド

授乳量測定



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-201 感熱式プリンタセット	¥73,000 (税抜)
BD-815 専用ソフトマット	¥9,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

