



画像は、商品イメージです。

ISHIDA



画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

防水デジタル台秤

防水型電子重量台はかり IWG-6000・S

ひょう量：6,000g

最小表示：1g(0～3,000g)・2g(3,000～6,000g)

通信コネクタDIN5Pなし

メーカー販売価格(税抜)：¥143,300

販売価格(税抜)：¥93,790

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現

防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|--|
| 商品番号 | 100100017 |
| 製品名 | 防水型電子重量台はかり |
| 型番 | IWG-6000・S |
| ひょう量 | 6000g |
| 目量 | 1g: 0~3000g 2g: 3000~6000g 自動切換: 多目量(デュアルレンジ) |
| 精度等級 | 級 |
| 表示精度 | 1/3000 |
| 計量方式 | 電気抵抗線式(ロードセル方式) |
| 計量皿寸法 | W200×D250mm |
| 使用範囲 | 20~6000g |
| 表示方式・内容 | 液晶表示 重量表示: 6桁(7セグメント) 最上位桁は[1]のみ マーク等: 零点・風袋引き中・安定・マイナス 多い/O K/少ない・電池交換 |
| 風袋引き範囲 | 2999gまで |
| 防水等級 | IP65準拠(JIS7等級相当) 但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 |
| 使用環境 | 温度: -10~40 相対湿度: Max.95%・結露無き事 |
| 電源 | ・単一乾電池×2本(標準装備) ・専用ACアダプタ(別売り) |
| 電池使用可能時間 | アルカリ乾電池使用時約1000時間 マンガン乾電池使用時約400時間 乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。 |
| オートパワーOFF機能 | 切替: 10/20/30/40/50/60分/常時ON 初期設定: 60分 |
| 消費電力 | 約1W: ACアダプタ使用時 |
| 外形寸法 | 約W200×D360×H360mm |
| 本体質量 | 約5kg(乾電池2個を含む) |
| 付属品 | ・単1形マンガン電池×2本 ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚 |
| 備考 | ACアダプタは、別売です。 |

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- ACアダプタ・プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|----|----------|------|--------|
| 検定付 | 電池 | 液晶表示 | 防水 | リミット機能 |
| ACアダプタ | 防塵 | オートパワーオフ | 表示分離 | 電気抵抗線式 |

この情報はPDFダウンロード時点のものです: 20250405

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| IT/IW用表示別置支柱 | 見積もり依頼をしてください |
| IT/IW用卓上/壁掛けスタンド | 見積もり依頼をしてください |
| ジャーナルプリンタ：DAP-IW | ¥62,400（税抜） |
| DAP-IW用連動ケーブル：250mm（標準） | 見積もり依頼をしてください |
| DAP-IW用連動ケーブル：3000mm | 見積もり依頼をしてください |
| IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m | ¥14,400（税抜） |
| IW用大音量ブザー | ¥4,800（税抜） |
| ACアダプタ：S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応 | ¥1,850（税抜） |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

