

## CUSTOM

## (株)カスタム

防水性能は、I P 6 5 準拠

## デジタル防水はかり C S - 2 0 K W P

ひょう量：2 0 kg

最小表示：0.0 1 kg

メーカー販売価格（税抜）：¥20,100

**販売価格（税抜）：¥17,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

カスタムの C S - 2 0 K W P は、防水性能が、I P 6 5 準拠の卓上型上皿デジタルはかりです。

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス計量皿を標準装備しました。

防水 I P 6 5 準拠(電池駆動時のみ)

1 / 2 0 0 0 の高分解能

重力加速度設定を日本国内の 1 6 エリアから選択可能

消費電力 1 / 3 (当社従来品)

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備

水平調整スクリュー式脚部採用

オートパワーオフ機能付



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。

株式会社カスタム



画像は、水濡れのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101400006
商品名	デジタル防水はかり
型番	C S - 2 0 K W P
ひょう量	2 0 kg
最小表示単位	0 . 0 1 kg
精度	± 5 0 g
寸法	本体：約W 2 5 0 × H 1 0 8 × D 2 6 0 mm 計量皿：約W 2 3 0 × D 1 9 0 mm
重量	約 2 , 5 0 0 g：電池含む
表示方式	5 桁 L C D 表示
保護等級 1	I P 6 5 準拠
使用温湿度	温度：0 ～ + 4 0 湿度：8 5 %RH以下・但し、結露のないこと
保存温湿度	温度：- 1 0 ～ + 6 0 湿度：7 0 %RH以下・但し、結露のないこと
電源	・単 2 形乾電池 × 4 個：非付属 ・ A C アダプター：別売
電池寿命 2	約 1 , 8 0 0 時間 アルカリ電池使用時
オートパワーオフ	時間切替可・解除可
校正	可
付属品	・取扱説明書(保証書付)・単 2 形乾電池 × 4 個 ・ステンレス皿(C S - S U S P 1)
J A Nコード	49 83621 49007 7

- 1.電池駆動時のみ
- 2.使用頻度・使用状況等により電池の寿命は短くなります。
- 3.本器に付属の電池は、出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換して下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

防水

# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ACアダプタ VSM-1231	¥3,600 ( 税抜 )
ステンレス計量皿 CS-SUSP1	¥2,300 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)