



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品  
イメージです。

## 株島津製作所

### 高精度で低価格な上皿電子天びん

#### 株島津製作所 ベーシック上皿天びん BL-3200H S321-61753-06

ひょう量：3,200 g

最小表示：0.01 g

メーカー販売価格（税抜）：¥117,000

**販売価格（税抜）：¥98,513**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベーシック上皿天びん「BLシリーズ」は、高精度で低価格な上皿電子天びんです。計量センサーは精密天びんと同じ“電磁式”を採用しました。いろいろを感じさせない高速応答表示、Sタイプでは、約1秒の高速応答を実現しました。計量の目安がわかりやすいアナログバー表示や個数測定機能も搭載しており、様々な場面でご活用下さい。

軽量センサは、電磁平衡式を採用

高速応答を実現：Sタイプで約1秒

計量の目安がわかるアナログバー表示

個数測定機能も搭載

パーセント・カラット単位への切換可能

専用プリンタの接続はワンタッチ

オプションのIFB-102A使用でパソコンとも接続可能

全ひょう量で使いやすい角ざらを採用

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300074
形名	B L - 3 2 0 0 H
ひょう量	3,200g
最小表示	0.01g
繰返し性(標準偏差)	0.01g
直線性	± 0.03g
皿の大きさ	159 × 126 mm
本体の寸法	W 171 × D 243 × H 78 mm
本体重量	2.2 kg
表示方式	7セグメント液晶表示
定格電源	D C. 12 V · 1 A
入力電源	A C アダプタ 1 A C 100 ~ 240 V · 0.31 A · 50 / 60 Hz
感度調整外部分銅範囲	1,500g ~ ひょう量
感度の温度係数	± 5 ppm / 10 ~ 30
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2000 mまで
設置環境	屋内使用に限る
使用温湿度範囲	温度 : 5 ~ 40 湿度 : 20 ~ 85 % 2
付属品	A C アダプタ · 前面保護カバー · 簡易風防 取扱説明書 · 簡易操作ガイド · 検査合格票

1. 入力電源は予告なく変更することがあります。

2. 結露しないこと。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード	R S 出力
A C アダプタ	U S B 出力	感度調整機能	単位登録	カラット
もんめ	電磁平衡式			

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

(株)島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 ( 税抜 )
(株)島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 ( 税抜 )
(株)島津製作所 I/O-RS変換ケーブル BL/ELB/ATX/ATY用 S321-75885-01	¥ 17,800 ( 税抜 )
島津製作所 RS-232Cインターフェイス/IFB-102A-UNC/S321-41167-20/生産終了	見積もり依頼をしてください
(株)島津製作所 簡易風防の本体 BL用 S321-53901-01	¥ 1,750 ( 税抜 )
(株)島津製作所 簡易風防のふた BL用 S321-55654-02	¥ 1,750 ( 税抜 )
(株)島津製作所 BL用前面保護カバー 5枚セット : S321-62229-01	¥ 4,100 ( 税抜 )
A Cアダプタ : S 3 2 1 - 7 3 9 2 5 ・本体に標準付属	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)