

画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

㈱島津製作所

ワイドな試料皿で、多くの試料でも水分率測定が可能

㈱島津製作所 水分計 MOC-120H：S321-63300

試料質量　：０.５～１２０g
最小表示桁：水分(固形分)：０.１ or ０.０１%(切替)
　　質量：０.００１g

メーカー販売価格（税抜）：￥358,000

販売価格 (税抜)：￥360,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ワイドな試料皿を採用した「ＭＯＣ-１２０Ｈ」は、大きい試料・多くの試料でも水分率測定が可能です。
また、天びんの心臓部には、応答性、温度特性、　耐衝撃性に優れたアルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用しています。「ユニブロック」の採用により、長期間の使用においても信頼性の高い水分測定が可能です。
●内蔵の赤外線ヒータでサンプルを加熱し、水分率を求めます。 ●Φ１３０mmの試料皿は、大きいサンプル、ボリュームのあるサンプルに最適 ●ＰＣへのデータ取込も容易
●アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300107
メーカー品番	S321-63300
品名	水分計
型番	ＭＯＣ-１２０Ｈ
試料質量	０.５～１２０g
最小表示桁	水分(固形分)：０.１ or ０.０１%(切替) 質　量：０.００１g
測定方式	乾燥減量法：加熱乾燥・質量測定方式
繰り返し性：標準偏差 ※１	試料質量　５g以上：０.０５% 試料質量１０g以上：０.０２%
測定単位	・水分：Wet Base・Dry Base ・質量 ・固形分
測定モード	自動停止モード 時間停止モード：１～２４０分 or 連続最長１２時間 急速乾燥モード：自動停止 or 時間停止 選択可能 緩速乾燥モード：自動停止または時間停止 選択可能 ステップ乾燥モード：５ステップ 予測(比較)測定モード
温度設定範囲	３０～２００℃：１℃間隔 ※２
感度校正用外部分銅	１００g
測定条件保存	１０種
データメモリ	１００データ
熱源	方式：中波長赤外線ヒータ 電力：最大６２５W
外部出力	ＲＳ-２３２Ｃ
試料皿の寸法	直径：Φ１３０mm 深さ：１３mm
表示方式	バックライト付液晶表示
本体の寸法	約W２２０×D４１５×H１９０mm
本体重量	約５.２kg
電源	ＡＣ１００～１２０/２２０～２４０V・５０/６０Hz
電圧変動	±１０%以内
ヒューズの遮断容量	５００A
消費電力	最大６４０W
汚染度	２
過電圧カテゴリー	II
高度	２,０００mまで
設置環境	屋内使用に限る
動作温湿度範囲	温度：５～４０℃ 湿度：８５%RH以下

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

付属品	・試料皿×２・試料皿ハンドラ×２・風防 ・試料皿受・スプーン/ヘラセット ・予備ヒューズ８A×２ ・アルミシート１０枚入×２ ・表示部保護カバー×１・取扱説明書 簡易版

※１.繰り返し性の値は、標準的な測定の場合であり、すべての試料あるいは環境、測定条件において保証するものではありません。
※２.皿上温度を示しています。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	ＲＳ出力
ＵＳＢ出力	水分率	時計機能	感度調整機能	電磁平衡式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	￥77,300（税抜）
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	￥97,900（税抜）
㈱島津製作所 MOC-120H用温度校正キット：S321-64130	￥67,300（税抜）
㈱島津製作所 MOC-120H用温度校正キット：JCSS校正付・温度1点・S321-64130-11	￥114,000（税抜）
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル：MOC-120H・S321-63308	￥17,300（税抜）
㈱島津製作所 USB-シリアルアダプタ：ATX/ATY/BL/ELB/MOC-120H・S321-62520	￥13,200（税抜）
㈱島津製作所 MOC-120H用表示部保護カバー 5枚セット：S321-64193	￥6,620（税抜）
㈱島津製作所 試料皿 MOC-120H：S321-63314	￥11,100（税抜）
㈱島津製作所 アルミシート 500枚セット：S321-63320-02	￥20,300（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）