



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。

ISHIDA



株式会社イシダ  
画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

防水デジタル台秤

イシダ 検定付 防水 電子重量台はかり  
IWQ-30・S

ひょう量：30kg

最小表示：0.005kg(0～15kg)・0.01kg(15～30kg)

メーカー販売価格（税抜）：¥245,000

販売価格（税抜）：¥159,080

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

明るく見やすい大型蛍光表示を採用

数字キー実装でカンタン操作

完全防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100024
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	I W Q - 3 0 · S チェッカー仕様
ひょう量	3 0 kg
目量	0.005 kg : 0 ~ 15 kg 0.01 kg : 15 ~ 30 kg 自動切換：多目量(デュアルレンジ)
精度等級	級
表示精度	1/3000
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量寸法	W 350 × D 350 mm
使用範囲	0.1 ~ 30 kg
表示方式・内容	蛍光表示 重量表示：6桁(7セグメント)・最上位桁は[1]のみ 上/下限表示：5/6桁(7セグメント) マーク等：零点・風袋引き中・マイナス LEDランプ：安定・多い/O K/少ない
風袋引き範囲	14.995 kgまで
防水等級	I P 65 準拠(J I S 7等級相当) ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
使用環境	温度：-10 ~ 40 相対湿度：Max. 95%・結露無き事
電源	A C 100 V ± 10% · 50/60 Hz
消費電力	6 W
外形寸法	約W 350 × D 460 × H 425 mm
本体質量	約10 kg
付属品	・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

2.プリンタ・R S - 2 3 2 C・接点 B O X 等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	R S 出力
防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	リミット出力
テンキー	表示分離	電気抵抗線式	デュアルレンジ	

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
イシダ ジャーナルプリンタ : DAP-IW	¥68,180 ( 税抜 )
イシダ DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準)	見積もり依頼をしてください
イシダ DAP-IW用連動ケーブル : 3000mm	見積もり依頼をしてください
イシダ リレーBOX : RB-IW	見積もり依頼をしてください
イシダ IW用シリアルケーブル : D-Sub9P・3m	¥ 14,400 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

