



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

校正用分銅内蔵型汎用電子天びん

GX-10001A

ひょう量：10,200g・51,000ct・2,720mom

最小表示：0.1g・0.5ct・0.05mom

メーカー販売価格(税抜)：¥118,000

**販売価格(税抜)：¥80,370**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

- ・生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD
- ・荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD
- ・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ECL
- ・見やすいバックライト付き液晶表示
- ・RS-232CとUSBの2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続が可能
- ・オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500044
メーカー品番	GX10001A
品名	校正用分銅内蔵型汎用電子天びん
型式	G X - 1 0 0 0 1 A
ひょう量	1 0, 2 0 0 g 5 1, 0 0 0 ct・2, 7 2 0 mom
最小表示	0.1 g 0.5 ct・0.05 mom
直線性	± 0.1 g
再現性	0.1 g
計量皿	寸法：165 × 165 mm 材質：SUS316
校正用分銅	内蔵 1
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	5回/秒・10回/秒・20回/秒 内部設定により切替
個数モード	サンプル数：5/10/25/50/100個 最小単位質量：0.1g
パーセントモード	最小表示：0.01/0.1/1% 2 最小100%質量：10.0g
通信機能	RS-232C：D-Sub 9P オス USB
動作温湿度範囲	温度：5 ~ 40 湿度：85%RH以下：結露しないこと
電源	ACアダプタ：AX-TB248 内蔵バッテリーユニットオプション 3
消費電力	約30VA ACアダプタ含む
外形寸法	W212 × D317 × H93 mm
本体重量	約5 kg
個装箱寸法	W320 × D450 × H270 mm
個装箱重量	約6.5 kg
付属品	ACアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド
JANコード	4981046155342

1. 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
2. 100%質量により自動切り替え
3. 内蔵バッテリーユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

校正用分銅内蔵

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20250409

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

計数モード

%モード

R S 出力

リミット機能

内蔵プザー

A C アダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥ 33,000 ( 税抜 )
G X A-2 4 : U S Bホストインターフェイス : 出荷時オプション	¥ 8,845 ( 税抜 )
G X A-2 3- P L U G : インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845 ( 税抜 )
G X A-2 3- R E Z E R O : リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
G X A-2 3- P R I N T : プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
G X A-1 3 : 比重測定キット	¥ 41,200 ( 税抜 )
G X A-1 2 : 動物計量皿キット	¥ 12,800 ( 税抜 )
G X A-1 0 : 大型ガラス風防	¥ 24,300 ( 税抜 )
G X A-0 9 : 内蔵バッテリーユニット	¥ 31,300 ( 税抜 )
G X A-0 6 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V	¥ 17,650 ( 税抜 )
G X A-0 4 : コンバータ・リレー出力 : 外部入力付	¥ 21,780 ( 税抜 )
G X A-0 3 : R S-2 3 2 Cインターフェイス : 絶縁タイプ	¥ 17,650 ( 税抜 )
F X i-0 8 : イーサネット・インタフェース T C P / I P	¥ 25,500 ( 税抜 )
A X- T B 2 4 8 A : A Cアダプタ : A & Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 ( 税抜 )
A X- C A R A T P A N- B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥ 2,647 ( 税抜 )
A X- C A R A T P A N- W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥ 2,647 ( 税抜 )
A X- K O 5 4 6 5- 1 8 0 : U S Bケーブル : A-ミニ Bタイプ・1.8 m	¥ 950 ( 税抜 )
A X- G X A- 3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット : P E T製	¥ 3,600 ( 税抜 )
A D- 8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥ 29,700 ( 税抜 )
A D- 8 9 2 0 A : 外部表示器	¥ 10,300 ( 税抜 )
A D- 8 5 2 9 P R- W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A D- 8 5 2 9 P C- W ブルートゥースコンバータ(P C接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A D- 8 1 2 7 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A D- 8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥ 39,100 ( 税抜 )
A D- 1 6 8 9 分銅操作用ピンセット	¥ 1,700 ( 税抜 )
A D- 1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 ( 税抜 )
G X A- 2 6 : 外部 I R スイッチ	¥ 12,750 ( 税抜 )
G X A- 2 5 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n	¥ 61,800 ( 税抜 )
G X A- 1 7 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防 : I R スイッチ付	¥ 90,600 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

