

(株)イシダ

ITシリーズオプション

ITX用RS-232C出力(RS-232Cケーブル付き)

- 昨今からのコロナ禍の影響により一部部品の入手が困難になっており、生産が当分の間出来なくなることが判明しました。
現在、生産を一時停止しております。
- 在庫のある場合がございます。都度お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

販売価格(税抜): 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。


価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

RS-232C出力は、様々な条件を選択できます。

- 計量実績をデータで残す。



画像は、商品イメージです。



画像は、付属しているRS-232Cケーブルのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100003
伝送方式	無手順
伝送周期	シリアルインターフェイス設定が、 設 定 値 が 1 との出力フォーマット：0.5 秒インターバル連続出力 設 定 値 3 の要求入力応答：I W Q 2 フォーマットを 1 回のみ出力
同期方式	調歩同期方式
伝送速度	9 6 0 0 BPS 固定
伝送コード	A S C I I コード
信号レベル	R S - 2 3 2 C 準拠
データフォーマット (すべて固定)	スタービット：1 データビット：8 ストップビット：2 パリティビット：なし
接続コネクタ	D - S u b 9 P - S (メス)

- 1. R S - 2 3 2 C 出力ユニットは、はかり商店にて取り付けます。
- 2. I T B タイプにも取り付けられますが、乾電池での駆動ができなくなります。
別途 A C アダプタをお求め下さい。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます