

ISHIDA



All ISHIDA 株式会社イシダ

画像は、商品イメージです。

ISHIDA



All ISHIDA 株式会社イシダ

画像は、商品を I W X 表示部に装着したイメージです。

(株)イシダ

I W シリーズ オプション

イシダ ジャーナルプリンタ : DAP-IW

メーカー販売価格 (税抜) : ¥94,500

販売価格 (税抜) : ¥68,180

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量実績をジャーナル用紙に記録できます。

I W G / I W B タイプに接続の時は、A C アダプタ (別売) が必要になります。

D A P - I W を取り付けると、表示部は非防水となります。

写真の表示部は、商品に含みません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100013
名称	ジャーナルプリンタ
型式	D A P - I W
印字方式	ドットインパクト(インクリボン使用)
印字方向	片方向印字
文字構成	横 6 × 縦 8 ドット
桁数	2 4 桁：1 4 4 ドット/ライン
印字速度	2.5 行/秒
文字寸法	横 1.6 2 × 縦 2.4 mm
行間隔	3.5 2 mm
用紙	ロール紙：普通紙
用紙寸法	幅 5 7.5 ± 0.5 × 外径 5 0 mm 紙管内径 1 2 ± 1 mm
インターフェイス	シリアルインターフェイス：R S - 2 3 2 C 準拠
入力バッファ	2 K バイト
用紙ニアエンド検出	用紙が少なくなると「PAPER」ランプ(赤)点灯 印字は継続します。 I W 側は、エラーせずデータを送ることが出来ます。
用紙エンド検出	用紙切れで「PAPER」ランプ(赤)点灯 印字は停止し、データはバッファに保存。 用紙交換後自動で印字します。 I W 側は、エラーせずデータを送ることが出来ます。
オートローディング	用紙を印字機の用紙口に持っていくと、自動で用紙を送ります。
インクリボン	専用リボンカセット：I R - 9 1 B
使用電源	A C 1 0 0 ± 1 0 V ・ 5 0 / 6 0 H z
最大消費電流	0.1 5 A
外形寸法	幅 1 1 8 × 奥行 1 2 0 × 高さ 9 1 mm 取付金具は含みません。
環境条件	温度：0 ~ 4 0 湿度：2 0 ~ 8 5 % 結露なきこと・用紙の張りが損なわなきこと
耐久性	M C B F：プリンタユニット 1 5 0 万行

1. ジャーナルプリンタは、非防水です。
2. ジャーナルプリンタを接続すると、表示部も非防水となります。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

インダ DAP-IW用連動ケーブル : 3000mm

見積もり依頼をしてください

インダ DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準)

見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

