



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

I Wシリーズオプション

イシダ リレーBOX：RB-IW

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

様々な出力条件で、外部接続機器の制御ができます。

I W Xタイプと、I W Qタイプに接続できます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100016
品名	リレー B O X
型式	R B - I W
I Wからの入力	T T L レベル 4 回路
I Wからの出力	プルアップ 1 回路
外部出力：種類	有接点リレー・a接点 × 4 回路
外部出力：定格負荷	抵抗負荷：AC 250V・5A / DC 30V・5A 誘導負荷(力率40%)：AC 250V・2A / DC 30V・2A
外部出力：定格電流	5A
外部出力：接点最大電圧	AC 380V / DC 125V
外部出力：接点最大電流	5A
外部入力	T T L レベルまたは無電圧接点 × 1 回路
環境条件	温度：-5 ~ 35 湿度：20 ~ 85%・結露なきこと
使用電源	AC 100 ± 10V・50/60Hz
最大消費電流	0.05A
外形寸法	約幅 153 × 奥行 178 × 高さ 59mm 突起部及び取付金具含まず
リレーの耐久性	10万回以上 定格負荷で開閉頻度 1,800 回/h

- 1.リレー B O X は、非防水です。
- 2.リレー B O X を接続すると、表示部も非防水となります。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)