

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





画像は、商品イメージです。

## (株)イシダ

IWシリーズオプション

リレーBOX: RB-IW

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

様々な出力条件で、外部接続機器の制御ができます。 IWXタイプと、IWQタイプに接続できます。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100016
品名	リレーBOX
型式	RB-IW
IWからの入力	TTLレベル4回路
IWからの出力	プルアップ 1 回路
外部出力:種類	有接点リレー・a接点×4回路
外部出力:定格負荷	抵抗負荷: A C 2 5 0 V · 5 A / D C 3 0 V · 5 A
	誘導負荷(力率40%):AC250V・2A/ DC30V・2A
外部出力:定格電流	5 A
外部出力:接点最大電圧	A C 3 8 0 V / D C 1 2 5 V
外部出力:接点最大電流	5 A
外部入力	TTLレベルまたは無電圧接点×1回路
環境条件	温度: - 5 ~ 3 5
	湿度:20~85%・結露なきこと
使用電源	A C 1 0 0 ± 1 0 V · 5 0 / 6 0 Hz
最大消費電流	0.05A
外形寸法	約幅153×奥行178×高さ59mm
	突起部及び取付金具含まず
リレーの耐久性	10万回以上
	定格負荷で開閉頻度1,800回/h

- 1.リレーBOXは、非防水です。
- 2.リレーBOXを接続すると、表示部も非防水となります。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2





