



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

C B- シリーズオプション

C B- 用 R S - 2 3 2 C パーツ

昨今からのコロナ禍の影響により一部部品の入手が困難になっており、生産が当分の間出来なくなることが判明しました。

現在、生産を一時停止しております。

在庫のある場合がございます。都度お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

R S - 2 3 2 C (準拠) インターフェイスを介して、計量データを出力します。

また、オプションプリンタ D A P - 0 3 を接続できます。

接続ケーブルは、別売り品です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100029
伝送方式	直列伝送 調歩同期式
伝送速度	4 8 0 0 / 9 6 0 0 bps
伝送コード	A S C I I コード
物理信号	E I A R S - 2 3 2 C 準拠
1文字ビット構成	スタートビット：1ビット データビット：8ビット パリティビット：0/1ビット ストップビット：2ビット
パリティビット	なし/奇数/偶数
本体出力コネクタ	D I N - 5 P

1. P C など外部機器に接続の時は、別売の C B - 用 R S - 2 3 2 C ハーネスが必要になります。
2. D A P - 0 3 連動時は、D A P - 0 3 に付属のケーブルをご利用下さい。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

