



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

UBシリーズオプション

イシダ UB-S用RS-232C出力：UB-S2200・S8200・S12000に対応

メーカー販売価格（税抜）：¥10,000

販売価格（税抜）：¥9,412

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

RS-232C(準拠)インターフェイスを介して、計量データを出力します。

また、オプションプリンタDAP-03を接続できます。

接続ケーブルは、別途ご用意下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100045
伝送方式	直列伝送 調歩同期式
伝送速度	1 2 0 0 / 2 4 0 0 / 4 8 0 0 / 9 6 0 0 bps
伝送コード	A S C I I コード
物理信号	E I A R S - 2 3 2 C 準拠
1文字ビット構成	スタートビット：1ビット データビット：8ビット パリティビット：0/1ビット ストップビット：2ビット
パリティビット	なし/奇数/偶数
本体出力コネクタ	D I N - 5 P

1. P C など外部機器に接続の時は、接続ケーブルを別途ご用意下さい。
2. D A P - 0 3 連動時は、D A P - 0 3 に付属のケーブルをご利用下さい。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

