商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





⊕ SHIMADZU



株式会社島津製作所

画像は、商品イメージです。

㈱島津製作所

オプション

リレー出力インターフェイス IFB-RY1

メーカー販売価格(税抜):¥84,700

販売価格(税抜): ¥74,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

リレー出力インターフェイス IFB-RY1は、島津電子天びん・台はか りに接続して、コンパレータ機能による合否判定の結果をランプ表示や リレー接点信号として出力します。

UP/UW/UXは、別途接続ケーブルが必要

対応シリーズ

- ・UPシリーズ
- ・UW/UXシリーズ
- ・UW-Vシリーズ
- ・BW/BXシリーズ
- ・LDSシリーズ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300037
製品名	リレー出力インターフェイス
型名	F B-R Y 1
入出力端子	拡張用 R S - 2 3 2 C コネクタ: D - S ub 2 5 P
	パトライト・リレー接点信号接続用コネクタ:16Pin
接続ケーブル長	標準約1m
出力リレー仕様	定格電圧:DC5V・定格電流:30mA
	接点:1 極・1 a接点
	最大接点電圧:AC250V・DC125V
	最大接点電流:10A
出力ランプ仕様	H I (赤): 判定基準上限値を超えた場合に点灯
	GO(緑):判定基準範囲内の場合に点灯
	L O(黃): 判定基準下限値に満たない場合に点灯
	STABLE:安定マーク表示中に点灯
	Z E R O:天びんゼロ表示中に点灯
	OPERATE:天びん測定中に点灯
	POWER:IFB-RY1の電源ON時に点灯
ハウジング寸法	約幅133×奥行146×高さ80mm
重量	約 1 kg
使用温度範囲	5 ~ 4 0
電源	A C アダプタ
	定格入力:A C 1 0 0 V
	定格出力:DC7.5V・800mA
標準付属品	A C アダプタ・リレー接点信号接続用コネクタセット
メーカー品番	S321-54026

1.U P/UW/U X シリーズ接続の場合は、別途接続ケーブル: \$321-62420が必要です。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

IFB-RY1接続ケーブル:S321-62420

¥12,300(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

