



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SHIMADZU
Excellence in Science



株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、商品イメージです。

(株)島津製作所

オプション・アクセサリ

(株)島津製作所 リレー出力インターフェイス IFB-RY1 UP-X/UP-Y/UW/UX S321-54026

対応器種：UP・UW/UXの各シリーズ

メーカー販売価格（税抜）：¥91,500

販売価格（税抜）：¥80,863

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

リレー出力インターフェイス IFB-RY1は、島津電子天びん・台はかりに接続して、コンパレータ機能による合否判定の結果をランプ表示やリレー接点信号として出力します。

別途ケーブル：S321-62420が必要です。

製品の仕様は予告なく変更、または廃盤になることがあります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300037
メーカー品番	S321-54026
品名	リレー出力インターフェイス
形名	F B-R Y 1
入出力端子	拡張用 R S - 2 3 2 C コネクタ : D-SUB 25P パトライト・リレー接点信号接続用コネクタ : 16Pin
接続ケーブル長	標準約 1m
出力リレー仕様	定格電圧 : DC 5V・定格電流 : 30mA 接点 : 1極・1a接点 最大接点電圧 : AC 250V・DC 125V 最大接点電流 : 10A
出力ランプ仕様	H I(赤) : 判定基準上限値を超えた場合に点灯 G O(緑) : 判定基準範囲内の場合に点灯 L O(黄) : 判定基準下限値に満たない場合に点灯 S T A B L E : 安定マーク表示中に点灯 Z E R O : 天びんゼロ表示中に点灯 O P E R A T E : 天びん測定中に点灯 P O W E R : IFB-R Y 1 の電源ON時に点灯
ハウジング寸法	約幅 133 × 奥行 146 × 高さ 80 mm
重量	約 1kg
使用温度範囲	5 ~ 40
電源	AC アダプタ 定格入力 : AC 100V 定格出力 : DC 7.5V・800mA
標準付属品	AC アダプタ・リレー接点信号接続用コネクタセット

1.U P/U W/U X シリーズ接続の場合は、別途接続ケーブル : S321-62420が必要です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

ブザー



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

(株)島津製作所 IFB-RY1接続ケーブル : S321-62420

¥ 13,300 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260217

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)