

株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、商品イメージです。

㈱島津製作所

オプション・アクセサリ

㈱島津製作所 リレー出力インターフェイス IFB-RY1 UP-X/UP-Y/UW/UX S321-54026

対応器種：ＵＰ・UW/ＵＸの各シリーズ

メーカー販売価格（税抜）：￥94,200

販売価格 (税抜)：￥94,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

リレー出力インターフェイス ＩＦＢ-ＲＹ１は、島津電子天びん・台はかりに接続して、コンパレータ機能による合否判定の結果をランプ表示やリレー接点信号として出力します。
●別途ケーブル：S321-62420が必要です。
※製品の仕様は予告なく変更、または廃盤になることがあります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300037
メーカー品番	S321-54026
品名	リレー出力インターフェイス
形名	ＦＢ-ＲＹ１
入出力端子	拡張用ＲＳ-２３２Ｃコネクタ：D-Sub ２５Ｐ パトライト・リレー接点信号接続用コネクタ：１６Pin
接続ケーブル長	標準約１m
出力リレー仕様	定格電圧：ＤＣ５V・定格電流：３０mA 接点：１極・１a接点 最大接点電圧：ＡＣ２５０V・ＤＣ１２５V 最大接点電流：１０A
出力ランプ仕様	ＨＩ(赤)：判定基準上限値を超えた場合に点灯 ＧＯ(緑)：判定基準範囲内の場合に点灯 ＬＯ(黄)：判定基準下限値に満たない場合に点灯 ＳＴＡＢＬＥ：安定マーク表示中に点灯 ＺＥＲＯ：天びんゼロ表示中に点灯 ＯＰＥＲＡＴＥ：天びん測定中に点灯 ＰＯＷＥＲ：ＩＦB-ＲＹ１の電源ＯＮ時に点灯
ハウジング寸法	約幅１３３×奥行１４６×高さ８０mm
重量	約１kg
使用温度範囲	５～４０℃
電源	ＡＣアダプタ 定格入力：ＡＣ１００V 定格出力：ＤＣ７.５V・８００mA
標準付属品	ＡＣアダプタ・リレー接点信号接続用コネクタセット

※１.ＵＰ/UW/ＵＸシリーズ接続の場合は、別途接続ケーブル：S321-62420が必要です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力　ブザー

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱島津製作所 IFB-RY1接続ケーブル：S321-62420	**￥14,600（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）