

A&D



※エーアンドディ

画像は、商品イメージです。

A&D



別売りのスタンド付きイメージ

※エーアンドディ

(株)エー・アンド・ディ

はかりデータと環境データの同時記録

A&D AD-1687：環境ロガー

メーカー販売価格（税抜）：¥40,000

販売価格（税抜）：¥33,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

環境ロガー「AD-1687」は、天びん/はかりのRS-232C出力に接続すれば計量データと環境データをセットで保存します。

温度/湿度/気圧/振動のセンサを搭載、単体で環境データ4つを同時に測定&記録

測定データは専用ソフト不要でパソコンにファイル転送可能

記憶データ数：最大10,000セット(日付/時刻付き)

温度/湿度/気圧のコンパレータ機能 HI/O K/L O

振動のピークホールド機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500012
メーカー品番	AD1687
商品名	環境口ガー
型式	A D - 1 6 8 7
環境データ 温度	測定範囲：0～60 最小表示：0.1 測定精度：±1.5：0～10・40～60 ±1.0：10.1～19.9 30.1～39.9 ±0.5：20.0～30.0
環境データ 相对湿度	測定範囲：0～100%RH 最小表示：0.1%RH 測定精度：±5%：20～39.9% 60.1～80% ±3%：40～60%
環境データ 気圧	測定範囲：500～1,100hPa 最小表示：0.1hPa 測定精度：±4hPa：0～50
環境データ 振動	測定範囲：0～2,000Gal 最小表示：1Gal 測定精度：静加速度±20%
時計の誤差	最大±1分/月
接続可能機器	R S - 2 3 2 C 付き計量機器 （株エー・アンド・デイ社製）
記憶データ数	最大10,000セット 日付・時刻付き
データ記録間隔	下記から選択 1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分
電源	・アルカリ単3乾電池×2個 ・USBバスパワー ・USB用ACアダプタ
電池寿命	約6ヶ月 出荷時設定「1分毎に記録」の場合
外形寸法	W127×H90×D36mm
質量	約275g 電池・プロテクタ含む
個装箱寸法	W160×D170×H50mm
個装箱重量	約530g
動作温湿度範囲	温度：0～60 湿度：85%RH以下 結露しないこと
付属品	天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル：3種・各1m PC接続用mini-BタイプUSBケーブル1m モニター用単3形乾電池×2個 1 USB電源用ACアダプタ・取扱説明書



1. 付属の乾電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

A C アダプタ

R S - 2 3 2 C

時計機能

ピークホールド

メモリ機能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD1687-01 交換用温湿度センサ	¥8,000 (税抜)
A&D AD1687-22 スタンド	¥8,000 (税抜)
A&D AX-KO3994-100 外部温度センサ(固定タイプ)	¥20,000 (税抜)
A&D AX-KO3995-100 外部温度センサ(ハンドグリップタイプ)	¥30,000 (税抜)
A&D AX-KO3986-100 本体内蔵温湿度センサ用延長ケーブル	¥10,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

