



A&D Company Limited



キャップ装着時

IP65

株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



A&D Company Limited



(データ保存時)



(PCにデータ送信時)

(持ち運び時)

株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品の運用イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

はかりデータの記録

A&D AD-1688 : 計量データロガー

メーカー販売価格 (税抜) : ¥18,000

販売価格 (税抜) : ¥15,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量データロガー「AD-1688」は、天びん/はかりのRS-232C出力に接続すれば計量データを保存します。
パソコンを持ち込めない現場でも、計量データの保存が可能になります。

約5,000の計量データを日付/時間入りで保持
保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取込可能
PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造IP65
接続ケーブル4種類付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500013
メーカー品番	AD1687
商品名	計量データロガー
型式	A D - 1 6 8 8
時計の誤差	± 1 分/月
接続可能機器	R S - 2 3 2 C 付き計量機器 (株)エー・アンド・デイ社製
記憶データ数	A & D 標準フォーマット：1 データ 1 5 文字で 最大 5,000 セット
データ記録	はかりの「PRINT」キーを押す。
電源	計量器またはパソコンより電源を供給
動作温湿度範囲	温度：5 ~ 40 湿度：85%RH以下 結露しないこと
外形寸法	W177 × D103 × H55 mm
質量	約 60 g 電池・プロテクタ含む
個装箱寸法	W140 × D160 × H42 mm
個装箱重量	約 280 g
付属品	天びん・はかり接続用 R S - 2 3 2 C 通信ケーブル：3 種・各 1 m U S B 延長ケーブル 0.5 m 取扱説明書
JANコード	49 81046 60443 7

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

USBバスパワー

防塵

RS-232C

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

