

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718













羅エーアンド・デイ 画像は 商品イメージです。

嶽エーアンド・デイ 画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

A&D

AD4405-03: RS-422/485入出力+リレー出力

AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4 405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

メーカー販売価格(税抜):¥25,000

販売価格(税抜): ¥22,060

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A D 4 4 0 5 - 0 3 (O P - 0 3)には、R S - 4 2 2 / 4 8 5 インタフェースとリレー出力があります。

RS-422/485インタフェースを用いて最大32台までの機器を接続してコントロールが可能です。RS-422/485インタフェースのデータ出力モード、データフォーマットやコマンドは、RS-232Cと同じです。

リレー出力は、比較の結果や簡易バッチのコントロール信号を出力する ことができます。

AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4 405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500024
メーカー品番	AD4405-03
品名	R S-4 2 2/4 8 5 入出力 + リレー出力
型名	A D 4 4 0 5 - 0 3
RSインターフェイス	EIA:RS-422/485準拠 1
RSインターフェイス	調歩同期式・半二重方式
伝送方式	
リレー出力	フォトMOSリレー×3点
リレー接点定格	最大電圧:DC50V
	最大電流:100mA
	最大〇N抵抗:8 以下
個装寸法	W 2 0 0 x D 2 2 0 x H 1 3 0 mm
個装重量	0.5 kg
JANコード	49 81046 61854 0

- 1. RS-422/485インタフェースの切替は、オプションボード上のスライドスイッチで切り替えます。
- 2. A D 4 4 0 5 0 3 ・ A D 4 4 0 5 0 5 ・ A D 4 4 0 5 0 7 ・ A D 4 4 0 5 0 8 は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力 R S - 4 8 5 R S 4 2 2

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/2





