

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718









禁エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

A&D AD4405-05: RS-232C(D-Sub9Pオス) + リレー出力 + コントロール入力

AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4 405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

メーカー販売価格(税抜):¥20,000

販売価格(税抜):¥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A D 4 4 0 5 - 0 5 (O P - 0 5)には、R S - 2 3 2 C インタフェース・リレー出力・コントロール入力があります。

RS-232Cは、表示データの出力やコマンド入力などが可能です。 リレー出力は、比較の結果や簡易バッチのコントロール信号を出力する ことができます。

コントロール入力により、外部から表示やデータ出力などのコントロールができるようになります。

AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4 405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500025
メーカー品番	AD4405-05
品名	R S-2 3 2 C + リレー出力 + コントロール入力
型名	A D 4 4 0 5 - 0 5
RSインターフェイス	E I A: RS-232C準拠
R S-2 3 2 C	調歩同期式・半二重方式・双方向
伝送方式	
R S-2 3 2 C	6 0 0/1 2 0 0/2 4 0 0/4 8 0 0/9 6 0 0 bps
ボーレート	選択
R S-2 3 2 C	7または8ビット
データビット	
R S-2 3 2 C	1 ビット・偶数または奇数:データ 7 ビットの時
パリティビット	パリティなし:データ8ビットの時
R S - 2 3 2 C	ASCII
使用コード	
R S - 2 3 2 C	1ビット
スタートビット	
R S - 2 3 2 C	1ビット
ストップビット	
R S - 2 3 2 C	「CR・LF」or「CR」
ターミネータ	CR: ODH·LF: OAH
R S - 2 3 2 C	D-sub 9ピン
コネクタ	
リレー出力	フォトMOSリレー×3点
リレー接点定格	最大電圧:DC50V
	最大電流:100mA
	最大〇N抵抗:8 以下
コントロール入力	フォトカプラ入力×3点
	マイナスコモン
J A N コード	49 81046 61855 7
個装寸法	W 2 0 0 x D 2 2 0 x H 1 3 0 mm
個装重量	0 . 3 kg

1. AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選 んで下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力 R S-2 3 2 C リレー入出力

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3









