

株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

A&D AD4405-08：RS-232C＋カレントループ出力＋リレー出力＋コントロール入力

※ＡＤ４４０５-０３・ＡＤ４４０５-０５・ＡＤ４４０５-０７・ＡＤ４４０５-０８は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

メーカー販売価格（税抜）：￥20,000

販売価格 (税抜)：￥17,450

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**ＡＤ４４０５-０８(ＯＰ-０８)は、ＲＳ-２３２Ｃインタフェース・２０ｍＡカレントループ出力・３点のリレー出力および１点のコントロール入力があります。
ＲＳ-２３２Ｃは、表示データの出力やコマンド入力などが可能です。
リレー出力は、比較の結果を出力することができます。 コントロール入力により、外部から表示やデータ出力などのコントロールができるようになります。 ※ＡＤ４４０５-０３・ＡＤ４４０５-０５・ＡＤ４４０５-０７・ＡＤ４４０５-０８は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500028
メーカー品番	AD4405-08
品名	ＲＳ-２３２Ｃ＋カレントループ出力＋リレー出力＋コントロール入力
型名	ＡＤ４４０５-０８
ＲＳインターフェイス	ＥＩＡ：ＲＳ-２３２Ｃ準拠
ＲＳ-２３２Ｃ 伝送方式	調歩同期式・半二重方式・双方向
ＲＳ-２３２Ｃ ボーレート	６００/１２００/２４００/４８００/９６００bps ※ 選択
ＲＳ-２３２Ｃ データビット	７または８ビット
ＲＳ-２３２Ｃ パリティビット	１ビット・偶数または奇数：データ７ビットの時 パリティなし：データ８ビットの時
ＲＳ-２３２Ｃ 使用コード	ＡＳＣＩＩ
ＲＳ-２３２Ｃ スタートビット	１ビット
ＲＳ-２３２Ｃ ストップビット	１ビット
ＲＳ-２３２Ｃ ターミネータ	「ＣＲ・ＬＦ」 or「ＣＲ」 ※ ＣＲ：ODH・ＬＦ：OAH
ＲＳ-２３２Ｃ コネクタ	D-sub ９ピン
リレー出力	フォトＭＯＳリレー×３点
リレー接点定格	最大電圧：ＤＣ５０V 最大電流：１００mA 最大ＯＮ抵抗：８Ω以下
コントロール入力	フォトカプラ入力×１点 ※ マイナスコモン
カレントループ出力	２０mA：パッシブタイプ ※ 電源は外部でご用意下さい。
個装寸法	W２００×D２２０×H１３０mm
個装重量	０.３kg
ＪＡＮコード	04 98104 66185 7

※1. ＡＤ４４０５-０３・ＡＤ４４０５-０５・ＡＤ４４０５-０７・ＡＤ４４０５-０８は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

アナログ出力 | リミット出力 | ＲＳ-２３２Ｃ | リレー入出力 | 4-２０mA

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）