

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718









禁エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

A&D AD4405-08: RS-232C+カレントループ 出力+リレー出力+コントロール入力

AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4 405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

メーカー販売価格(税抜):¥20,000

販売価格(税抜): ¥17,450

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A D 4 4 0 5 - 0 8 (O P - 0 8)は、R S - 2 3 2 C インタフェース・2 0 m Aカレントループ出力・3 点のリレー出力および 1 点のコントロール入力があります。

RS-232Cは、表示データの出力やコマンド入力などが可能です。 リレー出力は、比較の結果を出力することができます。

コントロール入力により、外部から表示やデータ出力などのコントロールができるようになります。

AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4 405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500028
メーカー品番	AD4405-08
品名	R S-2 3 2 C + カレントループ出力 + リレー出力 + コントロール入力
型名	A D 4 4 0 5 - 0 8
RSインターフェイス	E I A: RS-232C準拠
R S-2 3 2 C	調歩同期式・半二重方式・双方向
伝送方式	
R S-2 3 2 C	6 0 0/1 2 0 0/2 4 0 0/4 8 0 0/9 6 0 0 bps
ボーレート	選択
R S-2 3 2 C	7または8ビット
データビット	
R S-2 3 2 C	1 ビット・偶数または奇数:データ 7 ビットの時
パリティビット	パリティなし:データ8ビットの時
R S-2 3 2 C	ASCII
使用コード	
R S - 2 3 2 C	1ビット
スタートビット	
R S - 2 3 2 C	1ビット
ストップビット	
R S - 2 3 2 C	「CR·LF」or「CR」
ターミネータ	CR: ODH·LF: OAH
R S - 2 3 2 C	D-sub 9ピン
コネクタ	7 · L MOCILL 2 F
リレー出力 リレー接点定格	フォトMOSリレー×3点 最大電圧:DC50V
グレー技点を恰	最大電流:100mA
	最大〇N抵抗:8 以下
コントロール入力	取入ON抵抗:8 以下 フォトカプラ入力×1点
J / I II - ////J	マイナスコモン
カレントループ出力	2 0 mA: パッシブタイプ
2001/0 2 11/1	電源は外部でご用意下さい。
個装寸法	W200×D220×H130mm
個装重量	0.3 kg
JANコード	04 98104 66185 7

1. AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選 んで下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リレー入出力 アナログ出力 リミット出力 R S-2 3 2 C 4-20 mA

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3









