



※エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



※エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。




チャート
印字例

チャート印字のイメージです。

```
ID CODE : LAB-1234
NO. 1 UT 1000.12 g
NO. 2 UT 1000.20 g
NO. 3 UT 1000.16 g
NO. 4 UT 1000.21 g

***: 004 DELETE :***

NO. 4 UT 1000.25 g
NO. 5 UT 1000.13 g

***: SUB TOTAL :***
2016/02/09 15:31:50
ID CODE LAB-1234
HI 5
TOTAL 500.86 g
```

統計演算
印字例

統計演算の印字イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

ジャーナルプリンタ

A&D AD-8127 : マルチプリンタ

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

マルチプリンタ「A D-8 1 2 7」は、液晶パネル・テンキー付きで簡単設定。しかも、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能です。また、テンキーにより、日付時刻設定・I D設定・天びんのリゼロなどのコマンド送信が可能です。無塵紙も使用可能な天びん・はかり用のマルチなジャーナルプリンタです。

高機能ドットインパクトプリンタ

便利な液晶パネル付：計量値の表示・プリンタの状態確認可能
テンキーにより、日付時刻設定、I D設定などのコマンドが可能
時計機能付きで、日付時刻印字出力可能

A C アダプタ標準付属

接続ケーブル(D-Sub 9 P 用と D-Sub 2 5 P 用)標準付属

接続する機種によってコネクタの形状が異なります。
ご注文時に接続予定の機種名を「お問い合わせ欄」に記入願います。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500037
メーカー品番	AD8127
商品名	マルチプリンタ
型式	A D - 8 1 2 7
印字方式	インパクト式ドットマトリクス
文字仕様	7ドット×9ドット W1.6×H3.2mm
印字速度	約1.6行/秒
紙送速度	約4行/秒
印字文字数	24文字/行
使用温湿度範囲	温度：0～40 湿度：35～85%RH・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：-20～60 湿度：10～90%RH・結露しないこと
データ入力部	RS-232C・カレントループ
電源	ACアダプタ：AX-TB135またはAX-TB285 入力：AC100V+10%/-15%・50/60Hz
消費電力	約36VA：ACアダプタを含む
本体外形寸法	W174×D141×H87mm
本体質量	約500g
個装箱寸法	W240×D190×H100mm
個装箱重量	約1.5kg
付属品	インクリボン・プリンタ用普通紙 ACアダプタ・ACアダプタ識別シール 取扱説明書・RS-232Cケーブル
JANコード	4981046149945

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

液晶表示	ACアダプタ	RS-232C	時計機能	レシート印字
現品票印字	ジャーナル印字	日付印字	時刻印字	集計印字
品番印字	ロット 印字			



商品情報はQRコードからもご確認頂けます