商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









禁エーアンド・デイ 画像は、商品イメージです。

AD



禁エーアンド・デイ 画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

A&D GXA-03: RS-232Cインターフェイス: 絶 縁タイプ

対応器種:

GX-A/GF-Aシリーズ GX-AWP/GF-AWPシリーズ

G X A-0 3 は、非防塵・非防水仕様です。ご注意下さい。

メーカー販売価格(税抜):¥20,000

販売価格(税抜): ¥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

RS-232CインターフェイスGXA-03は、工場などの環境下で接続 したPLC等からのコマンドにより、主に次の操作が可能です。また、 GLPに対応した天びんの管理をするためのデータ出力形式を用意して います。

- ・天びんの測定値出力
- ・天びんの設定値入力
- ・天びんの制御
- ・天びんの設定値参照

G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A -23シリーズ/GXA-24/GXA-25/GXA-26/GXA-27JA/F Xi-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500125
製品名	R S-2 3 2 Cインターフェイス
型番	G X A-0 3
伝送方式	EIA: RS-232C
伝送形式	調歩同期式(非同期)・双方向・半二重伝送
信号形式	6 0 0/1 2 0 0/2 4 0 0/4 8 0 0/9 6 0 0/1 9 2 0 0/3 8 4 0 0 bps
ボーレート	
信号形式	7 ビット or 8 ビット
データビット	
信号形式	EVEN/ODD:データ長7ビット
パリティ	NONE : データ長8ビット
信号形式	1ビット
ストップビット	
信号形式	ASCII
使用コード	
コネクタ形状	D-sub9P[オス]
付属品	取扱説明書
JANコード	49 81046 15259 4

1. G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A-2 3シリーズ/G X A-2 4/G X A-2 5/G X A-2 6/G X A-27 J A/F Xi-08 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

R S-2 3 2 C

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト







