



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

A&D

GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V

対応器種：

G X - A / G F - A シリーズ

G X - A W P / G F - A W P シリーズ

G X A - 0 6 は、非防塵・非防水仕様です。ご注意ください。

メーカー販売価格（税抜）：¥20,000

**販売価格（税抜）：¥17,650**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力 G X A - 0 6 は、計量値を 0 ～ 1 V のアナログ電圧として出力することができます。

アナログ電圧出力モードは、次の 2 通りがあります。

- ・「計量値の指定桁を電圧に変換する方法」
- ・「ゼロからひょう量の範囲で計量値を電圧に変換」

電圧出力の範囲は、次の 2 通りで切替可能です。

- ・「0～1V」
- ・「0.2～1V」

G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500127
製品名	アナログ電圧出力
型番	G X A - 0 6
出力インピーダンス	1 0 0 以下
直線性	± 0.3%以下
出力コネクタ形状	ミニD I N 4ピンコネクタ [メス]
適合プラグ	E 4-2 0 0 J-1 0 0 (サンキューテクノス株) または相当品
ピン接続	出 力：4 番ピン G N D：3 番ピン
出力範囲	「 0 ~ 1 V 」 or 「 0.2 ~ 1 V 」
接続する機器の入力インピーダンス	1 0 k 以上
付属品	・調整用ドライバ ・ミニD I N 4ピンコネクタ付ケーブル ・取扱説明書
J A Nコード	49 81046 15261 7

1. G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

アナログ出力

電圧出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

