



画像は、商品イメージです。




画像は、商品の包装イメージです。




## ㈱エー・アンド・デイ

## インターフェイスオプション

# A&D HVW-04CJA：コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力

**メーカー販売価格（税抜）：￥15,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥13,530**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**コンパレータ機能には、「５段選別モード」と「３段選別モード(上下限モード)」と「７段選別モード(ランク分けモード)」とがあります。いずれも計量値と設定値とを比較して、その結果をＬＥＤ(黄 / 緑 / 赤)で表示します。本オプションのＨＶＷ-０４ＣＪＡが組み込まれていれば、コンパレータリレー出力が利用できます。また、コンパレータの比較結果をＬＥＤと連動させブザーを鳴らすことができます。ブザーは、HVW-04CJAの基板上に実装されています。ブザーの音圧レベルは、表示器から１mの距離で約５８dBです。 外部接点入力は、「ＯＮ/ＯＦＦ」「ゼロ」「風袋」など７種類のうち２種類のスイッチを外部よりコントロールできます。 ●コンパレータ機能の結果を外部へ接点出力
●登録したＬＥＤが点灯した時、ブザーが鳴動
●２種のスイッチを外部よりコントロール**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 300500167 |
| メーカー品番 | HVW-04CJA |
| 品名 | コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力<br>インターフェイス |
| 型式 | ＨＶＷ-０４ＣＪＡ： |
| リレー出力用リレー | ソリッドステートリレー |
| 最大電圧 | ５０ＶＤＣ |
| 最大電流 | １００ｍＡＤＣ |
| 最大オン抵抗 | ８Ω |
| 接点入力 | ドライ接点：無電圧・有接点 |
| 接点入力ＯＮ時間 | １００msec 以上 |
| 内蔵ブザー | ＨＶＷ-０４ＣＪＡの基板上に実装 |
| 内蔵ブザー音圧レベル | 約５８dB　※１ |
| 本体外形寸法 | Ｗ５５×Ｄ７０×Ｈ４１mm |
| 本体重量 | － |
| 個装箱寸法 | Ｗ２９０×Ｄ２３０×Ｈ１３０mm |
| 個装箱重量 | ０.２kg |
| ＪＡＮコード | 49 81046 13586 3 |

**※１.ＨＶＷ-０４ＣＪＡを表示器に取り付けた状態で表示器から1 mの距離の音圧レベルです。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

リミット機能　内蔵ブザー　リミット出力　リレー入出力

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）