



画像は、商品イメージです。

## (株)イシダ

### 高精度電子天秤

## イシダ 音叉式 電子天秤 UB-H6200

ひょう量：6,200g

最小表示：0.01g

メーカー販売価格(税抜)：¥154,500

**販売価格(税抜)：¥102,610**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発センサにより、UB-H620とUB-H6200では驚異の高分解能62万分の1を実現しました。省エネ設計とシンプルな機構により、優れた長期安定性と抜群の耐久性が自慢です。さらに各種のノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。

音叉センサ技術がさらに進化  
ハイパフォーマンスな高精度電子天びん  
選べる測定モード  
測定結果を判別するリミット機能  
充実のオプション  
RS-232C入出力標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |   |
|---------|---|
| 商品番号    | 100100051   |
| 製品名     | 音叉式電子天びん  |
| 型番      | U B-H 6 2 0 0   |
| ひょう量    | 6 2 0 0 g   |
| 目量      | 0.0 1 g   |
| 計量方式    | 音叉振動式   |
| 計量皿寸法   | 角皿：1 8 0 × 1 6 0 mm   |
| 表示方式・内容 | 液晶表示(モノクロ液晶)<br>重量表示：7桁(7セグメント)・数字高さ1 6.5 mm<br>バーグラフ：2 0 段階            |
| 風袋引き範囲  | 全ひょう量   |
| 測定モード   | 重量/個数/%/カラット/もんめ  |
| データ出力   | R S-2 3 2 C 双方向 I / F 標準装備  |
| 使用環境    | 温度：5 ~ 3 5<br>湿度：8 0 %Rh以下・結露無き事  |
| 電源      | ・専用ACアダプタ(標準付属品)<br>入力：A C 1 0 0 V・出力：9 V / 2 0 0 m A<br>・Nidc充電式電池(別売) |
| 外形寸法    | 約W 1 9 2 × D 2 6 5 × H 8 7 mm   |
| 本体質量    | 約 2.7 kg  |
| 付属品     | ・専用A C アダプタ<br>・取扱説明書 × 1 冊・保証書 × 1 枚<br>・サービスネットワーク書類 × 1 枚            |

1. Nidc充電式電池(別売)とR S-2 3 2 Cインターフェイスの取付・併用は可能です。
2. Nidc 充電式電池は、別売りです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |          |       |      |
|--------|--------|----------|-------|------|
| 充電池内蔵  | プリンタ連動 | 液晶表示     | 計数モード | %モード |
| R S 出力 | リミット機能 | A C アダプタ | 床下秤量  |      |

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03   | ¥ 57,800 (税抜) |
| イシダ UB用Nicd充電式電池駆動 : UB-H2200・H6200・H12000/S2200・S8200・S12000に対応 | ¥ 11,294 (税抜) |
| イシダ UB用床下ひょう量 : UB-H2200・H6200・H12000/S2200・S8200・S1200に対応       | ¥ 9,412 (税抜)  |
| イシダ ACアダプタ UM132 : MB-A /UB/QB に対応                               | ¥ 1,900 (税抜)  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

