



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

高精度電子天秤

イシダ 音叉式 電子天秤 UB-S820

ひょう量：820g

最小表示：0.01g

メーカー販売価格（税抜）：¥93,100

販売価格（税抜）：¥61,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発センサにより、高分解能 8 万 2 千分の 1 を実現しました。省エネ設計とシンプルな機構により、優れた長期安定性と抜群の耐久性が自慢です。さらに各種のノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。

音叉センサ技術がさらに進化

ハイパフォーマンスな高精度電子天びん

選べる測定モード

測定結果を判別するリミット機能

充実のオプション

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|---|
| 商品番号 | 100100054 |
| 製品名 | 音叉式電子天びん |
| 型番 | U B-S 8 2 0 |
| ひょう量 | 8 2 0 g |
| 目量 | 0.0 1 g |
| 計量方式 | 音叉振動式 |
| 計量皿寸法 | 角皿：1 7 0 × 1 4 2 mm |
| 表示方式・内容 | 液晶表示(モノクロ液晶) 重量表示：7桁(7セグメント)・数字高さ1 6.5 mm バーグラフ：2 0 段階 |
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
| 測定モード | 重量/個数/%/カラット/もんめ |
| 使用環境 | 温度：5 ~ 3 5 湿度：8 0 %Rh以下・結露無き事 |
| 電源 | ・専用ACアダプタ(標準付属品) 入力：AC 1 0 0 V・出力：9 V/2 0 0 mA ・Nidc充電式電池(別売) |
| 外形寸法 | 約W 1 8 2 × D 2 3 5 × H 7 2.5 mm |
| 本体質量 | 約 1.3 kg |
| 付属品 | ・専用ACアダプタ ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚 |

1. Nidc充電式電池(別売)とRS-232Cインターフェイス(別売)の取付・併用は可能です。
2. Nidc充電式電池(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
3. RS-232Cインターフェイス(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
4. Nidc充電式電池は、別売りです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|------|
| 充電社内蔵 | 液晶表示 | 計数モード | %モード | RS出力 |
| リミット機能 | ACアダプタ | 床下秤量 | リミット出力 | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03 | ¥ 57,800 (税抜) |
| イシダ UB用Nicd充電式電池駆動：UB-S220・S820に対応 | ¥ 11,294 (税抜) |
| イシダ UB用床下ひょう量：UB-H220・H620/S220・S820に対応 | ¥ 9,412 (税抜) |
| イシダ UB用リミット接点出力：UB-S220・S820に対応 | ¥ 9,412 (税抜) |
| イシダ UB-S用RS-232C出力：UB-S220・S820に対応 | ¥ 9,412 (税抜) |
| イシダ ACアダプタ UM132：MB-A /UB/QB に対応 | ¥ 1,900 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

