



写真はイメージです。



※エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 防塵・防水 大型台はかり SN-1200KWP
パレット一体型

ひょう量/1200kg
最小表示/0.2kg(0kg ? 600kg)・0.5kg(600kg ? 1200kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥648,000

販売価格(税抜)：¥474,146

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SN-1200KWPは、IP65の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

電源ケーブル：1.6m



※ケーブル長：5m

※エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500199
製品名	防塵・防水型大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-1 2 0 0 K W P
ひょう量	1,2 0 0 kg
最小表示/目量	0.2 kg：0～6 0 0 kg 0.5 kg：6 0 0～1,2 0 0 kg
最小測定量	4 kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
防塵・防水等級	I P 6 5 / J I S 5 等級準拠
外形寸法	計量台：W1,1 0 0×D1,1 0 0×H2 6 0～2 6 5(±3)mm 指示計：W2 4 7×D9 7×H2 9 3mm(スタンド込みの高さ)
質量	計量台：約9 0 kg 指示計：約5.6 kg
計量フレーム材質	パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：S U S 3 0 4
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	スタンドベース部：3 5 0×3 6 0 mm
使用温度範囲	- 1 0 ～+ 4 0
許容湿度	8 5 %R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 7 A
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：2 0 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・O K(緑)・不足(赤)
電源	A C 1 0 0 V+ 1 0 %～- 1 5 % 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約3 0 VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ
J A Nコード	49 81046 60775 9

1.デュアルレンジ：6 0 0 kgを超えると自動的に最小表示が0.5 kgに切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	蛍光表示	計数モード	R S 出力	防水
リミット機能	内蔵ブザー	防塵	アナログ出力	リミット出力
テンキー	加算・累積機能	表示ホールド		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD4407-03 RS-422/485入出力 + リレー出力	¥ 17,180 (税抜)
A&D AD4407-05 RS-232C(端子形状) + リレー出力 + コントロール入力	¥ 17,180 (税抜)
A&D AD4407-07 アナログ出力(4 ~ 20mA)	¥ 25,500 (税抜)
A&D AD4407-08 RS-232C + カレントループ出力 + リレー出力 + コントロール入力	¥ 17,180 (税抜)
A&D AD-8526 イーサネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A&D AX-KO3586-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)	¥ 4,050 (税抜)
A&D AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)	¥ 4,050 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

