



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

高精度電子天秤

イシダ 音叉式 電子天秤 UB-S12000

ひょう量：12,000g
最小表示：1g

メーカー販売価格（税抜）：¥88,100

販売価格（税抜）：¥57,850

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発センサにより、高分解能1万2千分の1を実現しました。省エネ設計とシンプルな機構により、優れた長期安定性と抜群の耐久性が自慢です。さらに各種のノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。

音叉センサ技術がさらに進化
ハイパフォーマンスな高精度電子天びん
選べる測定モード
測定結果を判別するリミット機能
充実のオプション

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100058
製品名	音叉式電子天びん
型番	U B - S 1 2 0 0 0
ひょう量	1 2 0 0 0 g
目量	1 g
計量方式	音叉振動式
計量寸法	角皿：180×160 mm
表示方式・内容	液晶表示(モノクロ液晶) 重量表示：7桁(7セグメント)・数字高さ16.5 mm バーグラフ：20段階
風袋引き範囲	全ひょう量
測定モード	重量/個数/%/カラット/もんめ
使用環境	温度：5～35 湿度：80%RH以下・結露無き事
電源	・専用ACアダプタ(標準付属品) 入力：AC100V・出力：9V/200mA ・NiCd充電式電池(別売)
外形寸法	外形寸法 約W192×D265×H87 mm
本体質量	約2.7 kg
付属品	・専用ACアダプタ ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚

1. NiCd充電式電池(別売)とRS-232Cインターフェイス(別売)の取付・併用は可能です。
2. NiCd充電式電池(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
3. RS-232Cインターフェース(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
4. NiCd充電式電池は、別売りです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
RS出力	リミット機能	ACアダプタ	床下秤量	リミット出力

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03	¥ 57,800 (税抜)
イシダ UB用Nicd充電式電池駆動：UB-H2200・H6200・H12000/S2200・S8200・S12000に対応	¥ 11,294 (税抜)
イシダ UB用床下ひょう量：UB-H2200・H6200・H12000/S2200・S8200・S1200に対応	¥ 9,412 (税抜)
イシダ UB用リミット接点出力：UB-S2200・S8200・S12000に対応	¥ 9,412 (税抜)
イシダ UB-S用RS-232C出力：UB-S2200・S8200・S12000に対応	¥ 9,412 (税抜)
イシダ ACアダプタ UM132：MB-A /UB/QB に対応	¥ 1,900 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます