

画像は、商品イメージです。

㈱イシダ

汎用型デジタルカウンティングスケール

イシダ カウンティングスケール CX-α6000

ひょう量/6000ｇ
最小表示/0.1ｇ・0.02ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥202,500

販売価格 (税抜)：￥131,440

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

正確でスムーズな計数作業を実現した、計数専用の高性能カウンティングスケール 計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「ＡＩばらつき補正機能」を搭載しました。部品の正確な係数作業をサポートします。 またパソコン等と接続可能です。
●「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載 ●バラツキを補正して正確に計数を行う「ＡＣＲ機能(自動個数誤差補正機能)」を標準搭載 ●誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載
●上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備
●パソコンやプリンタ等に接続可能なＲＳ-２３２Ｃ出力を標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100063
製品名	個数はかり
型番	ＣＸ-α６０００
ひょう量	６０００g
最小表示	0.1g
精密モード最小表示	0.02g
ＡＩＳＣＳ可能最小単重値	0.1g
計数可能最小単重値	0.01g
最大表示個数	６００,０００個(加算時：９,９９９,９９９個)
計量皿寸法	W２３４×D２０４㎜
表示方式	液晶表示・バックライト付き・７セグメント 個数ＬＣＤ：最大８桁・文字高１６.５㎜ 重量/単重ＬＣＤ：最大７桁・文字高１２.５㎜
重量測定方式	音叉振動式
データ出力	ＲＳ-２３２Ｃ準拠Ｉ/Ｆ標準装備 外部風袋引きポート付き
使用環境	温度：０～４０℃ 湿度：８０%Rh以下・結露無き事
電源	・専用AC アダプタ(標準付属品) ・乾電池駆動(別売)：単３形乾電池×４本
電池駆動時間の目安 (オプション装着時)	約９０時間 アルカリ乾電池・バックライトオフ・外部入出力停止
オートパワーＯＦＦ機能	切替式：３分/常時ＯＮ ※乾電池駆動時のみ有効
外形寸法	約W２６０×D３４４×H１０１㎜(突起部を除く)
本体質量	約3.9kg
梱包外形寸法	W４８０×D４０３×H２５０㎜
梱包質量	約5.5kg
付属品	・専用ＡＣアダプタ・保証書×１枚 ・取扱説明書×１冊・簡易取扱説明書×１枚 ・サービスネットワーク書類×１枚
備考	乾電池駆動は、別売品です。

※１.乾電池駆動(別売)とリレー接点出力(別売)の同時装着はできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池　プリンタ連動　液晶表示　バックライト表示　ＲＳ出力
リミット機能　内蔵ブザー　ＡＣアダプタ　オートパワーオフ　計数専用
リミット出力

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03	￥57,800（税抜）
イシダ DAP-03接続ケーブル(D-sub9)	￥6,400（税抜）
イシダ CX-α用リレー接点出力：CX-αLM(S)	￥32,950（税抜）
イシダ CX-α用リレー接点出力：CX-αLM(L)	￥32,950（税抜）
イシダ CX-α用乾電池駆動：CX-αBT(S)	￥18,830（税抜）
イシダ CX-α用乾電池駆動：CX-αBT(L)	￥18,830（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）