



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

汎用型デジタルカウンティングスケール

イシダ カウンティングスケール CX- 60K

ひょう量/60kg・0
最小表示/0.01kg・0

メーカー販売価格(税抜): ¥316,400

販売価格(税抜): ¥192,035

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

正確でスムーズな計数作業を実現した、計数専用の高性能カウンティングスケール

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「A I ばらつき補正機能」を搭載しました。部品の正確な係数作業をサポートします。

またパソコン等と接続可能です。

「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載
バラツキを補正して正確に計数を行う「A C R 機能(自動個数誤差補正機能)」を標準搭載

誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載

上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備

パソコンやプリンタ等に接続可能な R S - 2 3 2 C 出力を標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------------------|--|
| 商品番号 | 100100066 |
| 製品名 | 製品名 個数はかり |
| 型番 | C X- 6 0 K |
| ひょう量 | 6 0 kg |
| 最小表示 | 0.0 1 kg |
| 精密モード最小表示 | なし |
| A I S C S 可能最小単重値 | 0.0 0 6 kg |
| 計数可能最小単重値 | 0.0 0 0 6 kg |
| 最大表示個数 | 1 0 0,0 0 0 個(加算時：9,9 9 9,9 9 9 個) |
| 計量皿寸法 | W 3 8 0 × D 5 3 0 mm |
| 表示方式 | 液晶表示・バックライト付き・7 セグメント 個数 L C D：最大 8 桁・文字高 1 6.5 mm 重量/単重 L C D：最大 7 桁・文字高 1 2.5 mm |
| 重量測定方式 | 音叉振動式 |
| データ出力 | R S-2 3 2 C 準拠 I / F 標準装備 外部風袋引きポート付き |
| 使用環境 | 温度：0 ～ 4 0 湿度：8 0 %Rh以下・結露無き事 |
| 電源 | ・専用AC アダプタ(標準付属品) ・乾電池駆動(別売)：単 3 形乾電池 × 4 本 |
| 電池駆動時間の目安 (オプション装着時) | 約 6 5 時間 アルカリ乾電池・バックライトオフ・外部入出力停止 |
| オートパワーOFF 機能 | 切替式：3 分/常時ON 乾電池駆動時のみ有効 |
| 外形寸法 | 約W 3 8 0 × D 6 6 9 × H 7 6 6 mm(突起部を除く) |
| 本体質量 | 約 1 6.2 kg |
| 梱包外形寸法 | W 4 1 0 × D 8 0 0 × H 3 6 0 mm |
| 梱包質量 | 約 2 2.7 kg |
| 付属品 | ・専用A C アダプタ・六角レンチ・保証書 × 1 枚 ・取扱説明書 × 1 冊・簡易取扱説明書 × 1 枚 ・サービスネットワーク書類 × 1 枚 |
| 備考 | 乾電池駆動は、別売品です。 |

1.乾電池駆動(別売)とリレー接点出力(別売)の同時装着はできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------|--------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | R S 出力 |
| リミット機能 | 内蔵ブザー | A C アダプタ | オートパワーオフ | 計数専用 |
| リミット出力 | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|------------------------------|-----------------|
| イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03 | ¥ 57,800 (税抜) |
| イシダ DAP-03接続ケーブル(D-sub9) | ¥ 6,400 (税抜) |
| イシダ CX- 用リレー接点出力 : CX- LM(S) | ¥ 32,950 (税抜) |
| イシダ CX- 用リレー接点出力 : CX- LM(L) | ¥ 32,950 (税抜) |
| イシダ CX- 用乾電池駆動 : CX- BT(S) | ¥ 18,830 (税抜) |
| イシダ CX- 用乾電池駆動 : CX- BT(L) | ¥ 18,830 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

