




画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



画像は、標準で付属している水中皿のイメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。

株島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

島津製作所 比重測定装置 A UW320+SMK-401 ：校正分銅内蔵型・S321-62900-03+S321-60550-01

ひょう量：320g
最小表示：0.1mg
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥448,300

販売価格（税抜）：¥422,483

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「比重測定装置 A UW-D+SMK-401シリーズ」は、分析天びん A UW-Dシリーズにオプションの比重測定キット「SMK-401」を取り付けたセット商品です。A Uシリーズにオプションの比重測定キットを取り付け、天びんを比重測定モードに設定すると、比重測定装置としてお使いいただけます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。

アルキメデスの原理を利用し、液浸法にて種々の比重が測定可能
比重測定キットは、天びん風防内にきっちり収まるコンパクトサイズ
耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
ISO対応校正記録が残せません(オプションのプリンタが必要)
PC接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300150
メーカー品番	S321-62900-03 +S321-60550-01
品名	比重測定装置
形名	A U W 3 2 0 + S M K - 4 0 1
ひょう量	3 2 0 g
最小表示	0.1 mg
再現性：標準偏差	0.1 5 mg
直線性	± 0.3 mg
応答時間	3 秒
安定所要時間・代表値	
校正分銅	内蔵
感度の温度係数	± 2 ppm/°C：P S C 機能オフ
1 0 ~ 3 0	
感度の安定性	± 2 ppm：P S C 機能オン
1 0 ~ 3 0	
入出力	R S - 2 3 2 C D A T A I / O K e y コネクタ
使用温湿度範囲	温度：5 ~ 4 0 °C 湿度：2 0 ~ 8 5 % 1
皿の大きさ	空中皿： 4 0 mm 水中皿： 4 7 mm 天びん： 8 0 mm 2
表示方式	7セグメント液晶表示 バックライト付
本体寸法	約W 2 1 7 × D 3 5 6 × H 3 3 8 mm
本体重量	約7.0 kg
定格電源	D C 1 2 V ・ 1 A
入力電源	A C アダプタ A C 1 0 0 V ・ 3 0 0 m A ・ 5 0 / 6 0 H z
汚染度	2
過電圧カテゴリー	
高度	2,000 mまで
設置環境	屋内使用に限る
付属品	対流防止リング・A C アダプタ 取扱説明書<簡易版>・簡易操作ガイド 検査合格票・表示部保護カバー など

1. 結露しないこと
2. 皿の大きさは、試料(はかるもの)を載せる面の寸法です。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	RS出力	リミット機能	ACアダプタ	USB出力
比重測定	床下秤量	時計機能	感度調整機能	完全自動校正
単位登録	タイムCAL	カラット	もんめ	風防付
電磁平衡式				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)
株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U)	¥ 18,300 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	¥ 19,900 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U)	¥ 21,400 (税抜)
株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	¥ 22,100 (税抜)
株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-533	¥ 37,825 (税抜)
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 比重測定キット SMK-401 AUW-D/AUW/AUX/AUY用 S321-60550-01	¥ 63,011 (税抜)
株島津製作所 液体比重用沈錘 : S321-60640	¥ 26,100 (税抜)
株島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AUW-D/AUW/AUX/AUY : S321-62982	見積もり依頼をしてください
株島津製作所 ACアダプタ : AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用	¥ 5,860 (税抜)
株島津製作所 シャーレ カクガタ : W150mm × D100mm × H60mm ・ S321-71027	¥ 10,100 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

