



画像は、商品イメージです。



画像は、付属のベルトで固定したイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

黒球型熱中症指数モニター みはりん坊プロ AD-5698

メーカー販売価格(税抜)：¥5,000

販売価格(税抜)：¥3,529

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
建設工事・道路工事・工場・農作業など暑熱の作業現場での安全管理に
...

屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に
10台以上での発注は、価格についてご相談下さい

- W B G T(熱中症指数)のアラーム設定が可能
- 両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能
- 使用場所に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能
- 市販のカメラ用三脚に取り付け可能
- W B G T(熱中症指数)・温度・湿度の同時表示・黒球温度は切替表示
- おまかせモードで自動アラームが可能
- アラームブザーの音量切り替えが可能
- 成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550008
型式	A D - 5 6 9 8
表示項目	W B G T (熱中症指数)・温度・相対湿度・黒球温度
測定項目	温度・相対湿度・黒球温度
測定範囲:温度	0 ~ 5 0
測定範囲:湿度	2 0 ~ 9 0 %RH
測定精度:温度	± 0.6 (2 0.0 ~ 5 0.0)・± 1 (0.0 ~ 1 9.9)
測定精度:湿度	2 5 時：± 5 %RH(3 0.0 ~ 9 0.0 %RH)・± 1 0 %RH(2 0.0 ~ 2 9.9 %RH)
最小表示:温度	0.1
最小表示:湿度	0.1 %RH
センサ	TA(温度)：バンドギャップ式・TG(黒球温度)：サーミスタ・RH(相対湿度)：静電容量式
外形寸法	6 7.5 × 4 7.5 × 1 1 4.5 mm(ベルト用アタッチメント・黒球含む)
本体質量	約 9 0 g(電池含む)
電源	単 4 形アルカリ乾電池 2 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の乾電池(単四×2個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	W B G T 指数	黒球温度測定	アラーム
一体型センサ	校正可能			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ベルトなしアタッチメント A X P-A D 5 6 9 8-4	¥ 210 (税 抜)
ベルト用アタッチメント A X P-A D 5 6 9 8-3	¥ 210 (税 抜)
ベルト A X P-A D 5 6 9 8-2	¥ 700 (税 抜)
電池蓋 A X P-A D 5 6 9 8-1	¥ 210 (税 抜)
温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税 抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税 抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

