



画像は、商品イメージです。



画像は、ハードケースのイメージです。



画像は、ハードケースへの収納イメージです。



画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

黒球型熱中症指数モニター AD-5695A

メーカー販売価格(税抜)：¥28,000

販売価格(税抜)：¥19,765

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
建設工事・道路工事・工場・農作業など暑熱の作業現場での安全管理に
・・・

屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に
10台以上での発注は、価格についてご相談下さい。

W B G T(熱中症指数)のアラーム設定が可能

直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能

使用場所に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能

市販のカメラ用三脚に取り付け可能

W B G T(熱中症指数)・温度・湿度の同時表示。黒球温度は切替表示

最高値・最低値のメモリー機能

表示ホールド機能・オートパワーオフ機能(解除可能)

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550009
型式	A D - 5 6 9 5 A
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(TA)・相対湿度(RH)・黒球温度(TG)
測定項目	温度(TA)・相対湿度(RH)・黒球温度(TG)
測定範囲:温度	0.0 ~ 50.0
測定範囲:湿度	10.0 ~ 90.0%RH
測定精度:温度	± 0.6
測定精度:湿度	2.5 時 : ± 5%RH(20.0 ~ 90.0%RH)・± 7%RH(10.0 ~ 19.9%RH)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1%RH
センサ	TA(温度) : サーミスタ・TG(黒球温度) : サーミスタ・RH(相対湿度) : 静電容量式
測定間隔	2秒
外形寸法	75 × 75 × 30.1mm
本体質量	約280g(電池含む)
電源	単4形アルカリ乾電池4個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の乾電池(単四 × 4個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	黒球温度測定	アラーム
ホールド	最高 / 最低	一体型センサ	校正可能	

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X P - A D 5 6 9 5 A - 4 : 熱中症予防指針ラベル	¥ 210 (税抜)
A X P - A D 5 6 9 5 A - 3 : ネックストラップ	¥ 210 (税抜)
ハードケース A X P - A D 5 6 9 5 A - 2	¥ 4,800 (税抜)
電池フタ A X P - A D 5 6 9 5 A - 1	¥ 210 (税抜)
A D - 5 6 9 5 A - 0 2 : 保護フィルタ	¥ 290 (税抜)
黒球ユニット A D - 5 6 9 5 A - 0 1	¥ 11,400 (税抜)
温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

