



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。熱中症指
数表示



画像は、商品イメージです。乾燥指数
表示



画像は、背面のイメージです。



画像は、ストラップを付けたイメージ
です。



画像は、使用イメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

A&D くらし環境温湿度計 みはりん坊ダブル
AD-5687

メーカー販売価格(税抜)：¥3,200

販売価格(税抜)：¥2,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

夏は熱中症の予防に、冬はインフルエンザの予防に、暮らしや労働環境の温度や湿度のチェックに、一年を通して健康に役立ちます。

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)を一覧表示

暑熱環境の危険ランクを4段階表示

インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示

熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)

ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)

壁掛とストラップの2通りの設置が可能

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550015
型式	A D - 5 6 8 7
表示項目	熱中症指数(WBGT)・乾燥指数(絶対湿度)・温度・相対湿度・時刻
測定項目	温度・相対湿度
測定範囲:温度	0 ~ 50.0
測定範囲:湿度	20 %RH ~ 90 %RH
測定精度:温度	± 1 (10.0 ~ 39.9) • ± 2 (0 ~ 9.9 • 40.0 ~ 50.0)
測定精度:湿度	2.5 時: ± 5 %RH (30 %RH ~ 69 %RH) • ± 10 %RH (20 %RH ~ 29 %RH • 70 %RH ~ 90 %RH)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度: バンドギャップ式・相対湿度: 静電容量式
測定間隔	20 秒
外形寸法	47 (W) × 12.5 (D) × 82 (H) mm
本体質量	約 40 g(電池含む)
電源	コイン形リチウム電池 CR2032 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(CR2032 × 1個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます