



画像は、商品イメージです。熱中症指数表示



画像は、商品イメージです。乾燥指数表示



画像は、背面のイメージです。



画像は、ストラップを付けたイメージです。



画像は、使用イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

くらし環境温湿度計 みはりん坊ダブル AD-5687

メーカー販売価格(税抜)：¥3,200

販売価格(税抜)：¥2,259

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

夏は熱中症の予防に、冬はインフルエンザの予防に、暮らしや労働環境の温度や湿度のチェックに、一年を通して健康に役立ちます。

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい。

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)を一覧表示

暑熱環境の危険ランクを4段階表示

インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示

熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)

ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)

壁掛とストラップの2通りの設置が可能

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|---|
| 商品番号 | 400550015 |
| 型式 | A D-5 6 8 7 |
| 表示項目 | 熱中症指数(WBGT)・乾燥指数(絶対湿度)・温度・相対湿度・時刻 |
| 測定項目 | 温度・相対湿度 |
| 測定範囲:温度 | 0 ~ 50.0 |
| 測定範囲:湿度 | 20%RH~90%RH |
| 測定精度:温度 | ±1 (10.0 ~ 39.9)・±2 (0 ~ 9.9・40.0 ~ 50.0) |
| 測定精度:湿度 | 2.5 時: ±5%RH(30%RH~69%RH)・±10%RH(20%RH~29%RH・70%RH~90%RH) |
| 分解能:温度 | 0.1 |
| 分解能:湿度 | 1%RH |
| センサ | 温度:バンドギャップ式・相対湿度:静電容量式 |
| 測定間隔 | 20秒 |
| 外形寸法 | 47(W)×12.5(D)×82(H)mm |
| 本体質量 | 約40g(電池含む) |
| 電源 | コイン形リチウム電池CR2032×1個 |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

付属の電池(CR2032×1個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|--------|------|------|
| 温度測定 | 湿度測定 | WBGT指数 | 乾燥指数 | 時計機能 |
| 最高/最低 | 一体型センサ | 校正可能 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 温度計・湿度計 検査成績書発行 | ¥9,500 (税抜) |
| 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 | ¥11,400 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

