

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

画像は、背面のイメージです。





画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

携帯型熱中症指数温湿度計 AD-5694A

メーカー販売価格(税抜):¥6,500

販売価格(税抜):¥4,588

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に 屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に 季節性インフルエンザの流行を知るために

塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に 熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能 携帯・現場測定に適したスピーディな応答性 ブザー音でアラームを通知 最高値/最低値をメモリー可能 ストラップ付きで携帯に便利 便利な表示ホールド機能付き オートパワーオフ機能付き 成績書発行可能(別費用) 10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

サロ亜ロ	400550040
商品番号	400550012
型式	A D-5 6 9 4 A
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(TA)・相対湿度(RH)・乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)
測定項目	温度(TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	0.0 ~ 5 0.0
測定範囲:湿度	2 0 ~ 9 0 %RH
測定精度:温度	± 1.0
測定精度:湿度	2 5 時:± 5 %RH(3 0 ~ 6 9 %RH)・± 7 %RH(3 0 ~ 6 9 %RH以外の測定範囲)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度(TA):バンドギャップ式・相対湿度(RH):静電容量式
測定間隔	約2秒毎
外形寸法	$37(W) \times 174(H) \times 22(D)mm$
本体質量	約 6 5 g(電池含む)
電源	CR2032形リチウム電池1個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(CR2032形リチウム電池1個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定)(湿度測定)(WBGT指数		乾燥指数)(アラーム
最高/最低)(露点)(一体型センサ)(校正可能)	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251023

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜) 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行

¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251023

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

